

Muszaki adatlap

Tömszelence szalagkábelhez, PG21-PG29

Cikkszám: 2012782



Szalagkábel-bevezető tömítő záródugók beépítésével, DIN 40430 szerinti PG-csatlakozómenettel, IP31 védetség, előszerelt 107/F csatlakozócsonk-tömítőgyűrűvel.



PE Polietilén

Törzsadatok

Cikkszám	2012782
Típus	106 FL 21 8 33
1. megnevezés	tömszelence szalagkábelhez
Gyártó	OBO
Méret	PG21
Szín	köszürke; RAL 7030
Anyag	polietilén
Legkisebb eladási egység	25
menyiségegység	Darab
Súly	1,977 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,084 kg CO ₂ e / 1 Darab


Muszaki adatlap

Tömszelence szalagkábelhez, PG21-PG29

Cikkszám: 2012782



Méretetek



A méret	30 mm
B méret	56 mm
D méret	35 mm
G méret	PG21 mm
L méret	52 mm
L1 méret	12 mm
L2 méret	40 mm

Műszaki adatok

A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Kivitel	egyeses
Hajlítás elleni védelem	nem
Szalagkábel/szélesség max.	33 mm
Szalagkábel/szélesség min.	30 mm
Szalagkábel/vastagság max.	8 mm
Szalagkábel/vastagság min.	6 mm
Tömszelence lapos kábelhez	igen
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
Menet	Pg 21
Csavarmenet típusa	PG
Üvegszállal erősített	nem
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
Útésálló	nem
Védettség	IP31
Húzás-tehermentesítési lehetőség	nem