

Műszaki adatlap

Tömszelence, PG-menet, húzásmentesítővel, nikkelezett

Cikkszám: 2046369



Tömszelence keresztkenyvel húzásmentesítővel a nyomócsavarban, mozgó vezetékek hajlítás elleni védelme lekerekített végű nyomócsavarral. DIN 40430 szerinti PG-csatlakozómenettel. Galvanikusan horganyzott és átlátszóra passzívált acél nyomógyűrűk. NR/SBR anyagú tömítőgyűrű. Védettségi: csatlakozómenet-tömítőgyűrűvel IP65, csatlakozómenet-tömítőgyűrű nélkül IP54. Hatlapú közbeeső csomaggal (DIN 46320 szerinti C4 alakhoz hasonló).



sárgaréz



nikkelezett

Törzsadatok

Cikkszám	2046369
Típus	159 MS PG36
1. megnevezés	tömszelence
2. megnevezés	külső hatlapfej
Gyártó	OBO
Méret	PG36
Anyag	sárgaréz
Felület	nikkelezett
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	5
menyiségegység	Darab
Súly	22,03 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bőlcsőtől a kapuig	0,8288 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Tömszelence, PG-menet, húzásmentesítővel, nikkelezett

Cikkszám: 2046369



Méretetek



e méret	57 mm
L	40 mm
max.	
L1 méret	9 mm
L2 méret	19,5 mm
L3 méret	15,8 mm

Műszaki adatok

A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Hajlítás elleni védelem	nem
D tömítési tartomány max.	33 mm
D tömítési tartomány min.	31 mm
Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz	nem
Tömszelence lapos kábelhez	nem
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
Menet	Pg 36
Csavarmenet típusa	PG
Menethossz	9 mm
Üvegszállal erősített	nem
Halogénmentes	nem
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
Útésálló	nem
Kulcsnyílás	50
Kulcsnyílás 1	50 mm
Kulcsnyílás 2	52 mm
Védettség	IP54
Húzás-tehermentesítési lehetőség	igen