

Muszaki adatlap

Kengyeles bilincs, U kivitel 3 kábel részére

Cikkszám: 1174517



Merítetten tűzihorganyzott acél bilincstest, csavar és ellenlemez, halogénmentes polipropilén nyomóvályú és ellendarab, világosszürke RAL 7035 színű.

Szállítás kompletten nyomóvályúkkal és ellendarabokkal. Egyenes csavar a nyomóvályún, univerzális hatlapfejű csavarfej SW10/PZ3, keresztboronnyal.

A 2056/U kengyeles bilincsek háromfázisú hálózatokban egyvezetős kábel rendszerek fektetésére szolgálnak. E fektetési módnál az egyes kábelek elektromágneses mezői egymásra ellentétesen hatnak, nincs melegedés, így acélbilincsek is alkalmazhatóak.

A 2056/E típus alkalmazható minden 18-22 mm részméretű profilsínhez.



St	acél
FT	merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	1174517
1. megnevezés	kengyeles bilincs
2. megnevezés	3 egyerű kábelhez
Gyártó	OBO
Méret	31-34mm
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	25
mennyiségegység	Darab
Súly	23 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,5058 kg COe / 1 Darab

Muszaki adatlap

Kengyeles bilincs, U kivitel 3 kábel részére

Cikkszám: 1174517



Méretek		
	A méret	89 mm
	B méret	75 mm
	H méret	112 mm
Műszaki adatok		
A kábelek/csövek száma	3	
max. résszélességű sínekhez (közzel)	22 mm	
min. résszélességű sínekhez (közzel)	18 mm	
Halogénmentes	igen	
Kábelátmérő max.	34 mm	
Kábelátmérő min.	31 mm	
Max. Meghúzási nyomaték	5 Nm	
Műanyag vályúval	igen	
Fém vályúval	nem	
Szerelési mód	Profilsín	
Ütésálló	nem	
D befogási tartomány max.	34 mm	
D befogási tartomány min.	31 mm	
Kiegészítő felület	tűzi horganyzott	
Kiegészítő anyag	acél	
ellendarabbal	igen	
Nyomóvályú anyaga	Műanyag	
Nyomóvályú alapanyaga	Polipropilén	
Ellenoldali nyomóvályú anyaga	Műanyag	