

Muszaki adatlap

Quick rögzítőbilincs, lángálló, kőszürke

Cikkszám: 2149327



Lángálló rögzítőbilincs metrikus acélpáncélcsövekhez, középnehéz és nehéz kivitelű műanyag csövekhez valamint Quick-Pipe védőcsövekhez. Univerzális rögzítési lehetőségek oldalfalra és mennyezetre, beltéren és védett kültéren egyaránt. Facsavarral vagy beütő tiplivel történő szerelésnél hosszanti furat az oldalirányú pozicionáláshoz. Szerszám nélküli cső rögzítés. M16-M32 méret felcsavarozható M6 menetre. Ajánlott rögzítési távolság 50-60 cm, a max. kihúzási értékeket 20 °C szobahőmérsékleten lásd a táblázatban.



PP polipropilén

Törzsadatok

Cikkszám	2149327
Típus	2955 F M40 STGR
1. megnevezés	Quick rögzítőbilincs
2. megnevezés	lángálló
Gyártó	OBO
Méret	M40
Szín	kőszürke; RAL 7030
Anyag	Polipropilén
Legkisebb eladási egység	50
menyiségegység	Darab
Súly	0,835 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Muszaki adatlap

Quick rögzítőbilincs, lángálló, kőszürke

Cikkszám: 2149327



Méretetek



A méret	57,3 mm
B méret	16 mm
C méret	26,0 mm
D méret	39,2 mm
e méret	11 mm
F méret	4,6 mm
h méret	12 mm
H méret	51 mm

Műszaki adatok

Sorolható	igen
A kábelek/csövek száma	1
Kihúzási értékek	110 N
Rögzítési mód	Menetes furat
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 750 °C
Lezárt	nem
Halogénmentes	igen
Mit Einlage	nem
Névleges méret/szöveg	M40
Szerelés bilinccsel	Durchgangsloch_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
UV-álló	nem