


Muszaki adatlap

Profilsín CL2008, részméret 11 mm, perforált, törhető

Cikkszám: 1106023



Könnyű kivitelű C-profilsín kábelelhelyezéshez, sorolható bilincshez vagy N-kivitelű kengyeles bilincshez. Kapcsolószekrényben történő szerelésnél is alkalmazható. perforált, "A" jelnél 10 cm-enként letörhető



St acél

BK felületkezelés nélkül

Törzsadatok

Cikkszám	1106023
Típus	CL2008BP2000BK
1. megnevezés	profilsín
2. megnevezés	perforált, nutszélesség 11 mm
Gyártó	OBO
Méret	2000x20x8
Anyag	acél
Felület	felületkezelés nélkül
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	2
menyiségegység	méter
Súly	20 kg
súly-mértékegység	kg/100 m
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,4447 kg CO _e / 1 Méter


Muszaki adatlap

Profilsín CL2008, részméret 11 mm, perforált, törhető

Cikkszám: 1106023



Méretetek



hossz	2 000 mm
szélesség	20 mm
Magasság	8 mm
L méret	2 000 mm

Műszaki adatok

Letörhető	igen
A perforálás módja	Hátoldalon perforált
Kivitel	Egyes profil
Furattávolság, központos	10 mm
Köteg	50 m
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Anyagvastagság	0,75 mm
Perforálással	igen
Fogazva	nem
Profilalak	C-profil
résszélesség	11 mm
A statikus érték	0,24 cm ²
Iy statikus érték	0,02 cm
Iz statikus érték	0,17 cm
Wy statikus érték	0,02 cm ²
Wz statikus érték	0,17 cm ²