


Muszaki adatlap

Fedél forgóretesz nélkül

Cikkszám: 6052662



Forgóretesz nélküli „telelemes” fedél kábeltálcákhoz és rácsos kábeltálcákhoz.
500 mm szélességtől mélynyomott keresztbordákkal merevítve.
A fedél kültéri alkalmazásakor a szél hatásai ellen védőintézkedés szükséges.



St acél

DD szalaghorganyzott Zink/Alumínium, Double Dip

Törzsadatok

Cikkszám	6052662
1. megnevezés	fedél perforálás nélkül
2. megnevezés	kábeltálcához és kábellétrához
Gyártó	OBO
Méret	400x3000
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott Zink/Alumínium, Double Dip
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	3
mennyiségegység	méter
Súly	334,5 kg
súly-mértékegység	kg/100 m
CO-lábnyom (GWP) bölcstől a kapuig	9,01 kg COe / 1 Méter


Muszaki adatlap

Fedél forgóretesz nélkül

Cikkszám: 6052662



Méretetek



hossz	3 000 mm
hossz	10 ft
szélesség	400 mm
szélesség	16 in
Magasság	13 mm
lemezvastagság	0,04 in
lemezvastagság	1 mm
B méret	400 mm
H méret	15 mm

Műszaki adatok

Rögzítési mód	Fedélrögzítő kapocs
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Alkalmazható rácsos kábeltálcához	igen
Alkalmazható kábellétrához	igen
Alkalmazható kábeltálcához	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem