

Műszaki adatlap

Külső sarokidom fedél, Rapid 45-2 szerelvénybeépítő
csatornához, GK-53100 típus
Cikkszám: 6113053



Állítható külső sarokidom Rapid 45-2 szerelvénybeépítő csatornák
irányváltásához. Az idomdarabok 80 és 110° között állíthatók.



Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Törzsadatok

Cikkszám	6113053
Típus	GK-AH53100SW
1. megnevezés	Külső sarok
2. megnevezés	állítható
Gyártó	OBO
Méret	110x88x88
Szín	fekete; RAL 9005
Anyag	polikarbonát/akrilnitril-butadién-sztirol
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	7,153 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,6104 kg CO ₂ e / 1 Darab

Méretek

Hossz	88 mm
Szélesség	110 mm
Magasság	55 mm

Műszaki adatlap

Külső sarokidom fedél, Rapid 45-2 szerelvénybeépítő
csatornához, GK-53100 típus

Cikkszám: 6113053



Műszaki adatok

A felsőrészek darabszáma	1
Kivitel	Fedélidom
csatornaszélességhez	100 mm
csatornamagassághoz	53 mm
Halogénmentes	igen
Kábeltartó kapcsok	nem
Csatorna-összekötő	nem
A felső részek szerelési módja	tűlnyúló
Szerelőfurat az alján	nem
fedélszélesség	0 mm
2. felsőrész-szélesség	0 mm
3. felsőrész-szélesség	0 mm
ROHS-konform	igen
Védőfólia	nem
Szimmetrikus	igen
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-5 °C
Szög tartomány max.	110 mm
Szög tartomány min.	80 mm