

Műszaki adatlap

Lapos sarokidom fedél, Rapid 80 szerelvénybeépítő
csatornához, 70130 típus
Cikkszám: 6274423



Lapos sarokidom fedél halogénmentes PC/ABS alapanyagból, egyszerűen szerelhető az emelkedő vagy eső 90°-os ívként Rapid 80 sorozatú GK, GKH, GS és GA típusú szerelvénybeépítő csatornához. A lapos idomfedél alkalmas szimmetrikus és aszimmetrikus csatornához.



Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Törzsadatok

Cikkszám	6274423
Típus	GK-FH70130SW
1. megnevezés	Lapos sarokidom
2. megnevezés	Fedélidom
Gyártó	OBO
Méret	70x130
Szín	fekete; RAL 9005
Anyag	polikarbonát/akrilnitril-butadién-sztirol
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	12,461 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	1,2305 kg CO ₂ e / 1 Darab

Méretetek

Hossz	172,5 mm
Szélesség	138 mm
Magasság	73 mm

Műszaki adatlap

Lapos sarokidom fedél, Rapid 80 szerelvénybeépítő
csatornához, 70130 típus
Cikkszám: 6274423



Műszaki adatok

A felsőrészek darabszáma	1
Kivitel	Fedélidom
csatornaszélességhez	130 mm
csatornamagassághoz	70 mm
Halogénmentes	igen
Kábeltartó kapcsok	nem
Csatorna-összekötő	nem
A felső részek szerelési módja	tűlnyúló
Szerelőfurat az alján	nem
fedélszélesség	0 mm
2. felsőrész-szélesség	0 mm
3. felsőrész-szélesség	0 mm
Irányváltás	függőleges, emelkedő/lejtős
ROHS-konform	igen
Védőfólia	igen
Szimmetrikus	igen
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-5 °C
Szög tartomány max.	90 mm
Szög tartomány min.	90 mm