

Muszaki adatlap

Védelem koaxiális TV- és kamerarendszerekhez

Cikkszám: 5082434



Adatvezeték-védelem koaxiális TV/kamera rendszerekhez

- alumínium készülékházban
- BNC csatlakozó anya/anya
- egyszerű beépítés
- kétlépcsős védelem
- Kalapsínre szerelhető DLS-BS (5082 38 2) tartozékkal

Alkalmazás: Video berendezések, kamerák, TV- és CCTV- rendszerek
• különböző CCTV és TV-rendszerekhez


- optimális adatátviteli jellemzők
- kalapsínen rögzíthető
- egyszerű beépítés



Törzsadatok

Cikkszám	5082434
Típus	KOAX B-E2 FF-F
1. megnevezés	túlfeszültségvédelem
2. megnevezés	kamera-rendszerekhez
Gyártó	OBO
Méret	6.2V
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	14,4 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

Műszaki adatok



Pólusszám	1
Kivitel	Készülékvédelem
Beiktatási csillapítás (Insertion loss)	≤1,7 dB
Földelés következőkkel:	csatlakozóvezeték
Robbanásbiztos kivitel	nem
Távjelző érintkező	nem
Összes-levezetőképesség (8/20)	10 kA
Határfrekvencia	160 MHz
Max. tartós feszültség, AC	4,2
Legmagasabb tartós feszültség, DC	6
Szigetelési ellenállás	>1 GΩ
Kapacitás (ér-ér között)	<100 pF
Kapacitás (ér-föld között)	<100 pF
Kategorie	Typ 2+3 / C2+C1
LPZ	1→3
Szerelési mód	Dugaszolóaljzat/kábeladapter
Nennlaststrom AC	0,7
Nennlaststrom DC	1 A
Vizsgálati szabvány	MSZ EN 61643-21
Visszaverődési csillapítás	≥14
Árnyékolás-csatlakoztatás	igen
Árnyékolás	közvetlen
Védettség	IP40
Védelmi feszültség szint, ér - ér	<40 V
Védelmi feszültség szint, ér - föld	<600 V
SPD az MSZ EN 61643-21 szerint	Class II+III / C2+C1
Dugaszolórendszer	BNC
Lökőfeszültségállóság, ér-ér	C1: 1 kV / 0,5 kA (8/20μs)
Lökőfeszültségállóság, ér-föld	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	80 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Hullámellenállás	75 Ω
Túlfeszültség-védelmi eszközök vezeték típusa	Adatvezeték COAX