

# Muszaki adatlap

## Aquasit hideg kiöntőmassza, keverőtásak

Cikkszám: 2363036



Kétkomponensű Aquasit tömítőmassza alumínium tasakban, csatlakozódobozok kitöltésére kültéri, rendkívül magas nedvességtartalmú területeken. Mechanikai ütés esetén is használható.

Felbontás és keverés után 20 perc a feldolgozási idő. Felbontás nélkül, 0-40 °C-on tárolható a gyártástól számított 24 hónapig. Gyakorlati tapasztalatok, tesztek és minősítések csak OBO leágazódobozok használata esetén érvényesek.

Védettség a megfelelő kábeldobozzal: IP68 Névleges feszültség: 400 V Elektromos szilárdság: >25 kV/mm a VDE 0291 2. rész szerinti üzemi hőmérséklet: -40 - +80 °C Felhasználási hőmérséklet: 5 - +40 °C halogénmentes, szilikonmentes, izocianitmentes, környezetbarát és jelölésmentes



### Törzsadatok

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Cikkszám                 | 2363036                        |
| Típus                    | KVMM 1600                      |
| 1. megnevezés            | Aquasit                        |
| 2. megnevezés            | Kiöntőmassza leágazódobozokhoz |
| Gyártó                   | OBO                            |
| Méret                    | 1600 ml                        |
| Legkisebb eladási egység | 1                              |
| mennyiségegység          | Darab                          |
| Súly                     | 150 kg                         |
| súly-mértékegység        | kg/100 darab                   |

### Méretek

|           |        |
|-----------|--------|
| hossz     | 330 mm |
| szélesség | 210 mm |
| Magasság  | 52 mm  |

# Muszaki adatlap

## Aquasit hideg kiöntőmassza, keverőtásak

Cikkszám: 2363036



### Műszaki adatok

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Robbanásveszélyes zónához     | nélkül                          |
| robbanásveszélyes zónához     | nélkül                          |
| Porrobbanásveszélyes zónákhoz | nélkül                          |
| Tartalom                      | 1600 g                          |
| Tartalom                      | 1600 ml                         |
| Szavatossági idő hónapokban   | 24                              |
| Kábel kiöntőgyanta anyaga     | Kétkomponensű poliuretán gyanta |