

# Műszaki adatlap

## Fém szalagbilincs, széles

Cikkszám: 7203113



Fém szalagbilincs, sima kivitel, golyós feszítőbilinccsel. Magas hőmérsékletnek és időjárásnak ellenálló rögzítéshez. A megszorításhoz használjon MBS-Z fogót.

|    |                                  |
|----|----------------------------------|
| A2 | rozsdamentes acél                |
| 2B | felületkezelés nélkül, utókezelt |

### Törzsadatok

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Cikkszám                 | 7203113                          |
| Típus                    | MBS 120 A2                       |
| 1. megnevezés            | Szalagbilincs                    |
| Gyártó                   | OBO                              |
| Méret                    | 12x1200                          |
| Szín                     | nemesacél                        |
| Anyag                    | rozsdamentes acél, 1.4301        |
| Felület                  | felületkezelés nélkül, utókezelt |
| Felületi szabvány        |                                  |
| Legkisebb eladási egység | 25                               |
| menyiségegység           | Darab                            |
| Súly                     | 3 kg                             |
| Súlymértékegység         | kg/100 darab                     |

### Méretetek

|           |          |
|-----------|----------|
| Hossz     | 1 200 mm |
| Szélesség | 12 mm    |
| Magasság  | 6,5 mm   |
| L méret   | 1 200 mm |
| t méret   | 0,25 mm  |

# Műszaki adatlap

Fém szalagbilincs, széles

Cikkszám: 7203113



## Műszaki adatok

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Kivitel                                | ohne Verzahnung       |
| Szalagzár                              | Ball-/Kugelverschluss |
| Rögzítési mód                          | nélkül                |
| Feliratozás helye                      | nélkül                |
| Halogénmentes                          | igen                  |
| Oldható zár                            | nem                   |
| Max. Kötégátmérő                       | 175 mm                |
| MIL-engedély                           | nem                   |
| Szerelési hőmérséklet_max.             | 50 °C                 |
| Szerelési hőmérséklet, min.            | 5 °C                  |
| Fényvisszaverő                         | nem                   |
| ROHS-konform                           | igen                  |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max. | 70 °C                 |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min. | -20 °C                |
| Átlátszó                               | nem                   |
| UL-engedély                            | nem                   |
| UV-álló                                | igen                  |
| VG-engedély                            | nem                   |