

Muszaki adatlap

Csatornaegység, vakfedeles, 100-150 mm magas

Cikkszám: 7424442



Szerelésre kész csatornaegység fedéllel (3 darab), részei: csatorna-alsórész (fenékvályú oldalprofilokkal és padlóburkolattámasz-profilokkal) és csatornafedél. Fenékvályú tartófülekkel az elválasztófalak rögzítéséhez, és fémes összeköttetéséhez. A csomagolási egység a következőket tartalmazza: 6 db állítható magasságú rögzítőszeglet, 6 esztrich-dübel és fedélalátámasztás (200 és 300 mm névleges csatornaszélességnél 3 darab) vagy szintezhető fedélillesztő-alátámasztás: 400 mm névleges csatornaszélességnél 3 darab, 500 és 600 mm névleges csatornaszélességnél pedig 6 darab. A csatornafedelek szállításkor fel vannak csavarozva.



St acél

FS szalaghorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	7424442
1. megnevezés	nyitható padlócsatorna
2. megnevezés	zárt
Gyártó	OBO
Méret	2400x300x100
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	2,4
mennyiségegység	méter
Súly	1470,8 kg
súly-mértékegység	kg/100 m

Méreték



hossz	2 400 mm
szélesség	300 mm

Muszaki adatlap

Csatornaegység, vakfedeles, 100-150 mm magas

Cikkszám: 7424442



Műszaki adatok

Szerelőnyílás fedlap	nem
Burkolatok	3
A szerelőnyílások darabszáma	0
A dugaszolható válaszfalak száma	2
Betervezett beépíthető egységek darabszáma	3
Rekeszek	3 St.
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Padló
Feneklemez	igen
Bepattanó fedélrögzítés	nem
Tömítés-beépítési lehetőség	igen
Beépítőnyílás padlótartályhoz	nem
Szétválasztható	nem
Alkalmas tágulási hézaghoz	nem
Szitaszövetes oldalfal	nem
Csatornamagasság max.	150 mm
Csatornamagasság min.	100 mm
Fedél anyagvastagsága	4
Minimális esztrich-magasság	100
Csatlakozónyílással	nem
Potenciálkiegyenlítéssel	nem
Válaszfallal	nem
Kiálló résszel	igen
Szerelőnyílás	nélkül
Szintezési tartomány max.	150 mm
Szintezési tartomány min.	100 mm
Hasznos keresztmetszet	15900 mm ²
Levehető felső rész	igen
Válaszfal-rögzítés_törlés	rasten
Válaszfal-rögzítés	bepattintós