

Muszaki adatlap

Csatornaegység, vakfedeles, 60-110 mm magas

Cikkszám: 7424426



Szerelésre kész csatornaegység fedéllel (3 darab), részei: csatorna-alsórész (fenékvályú oldalprofilokkal és padlóburkolattámasz-profilokkal) és csatornafedél. Fenékvályú tartófülekkel az elválasztófalak rögzítéséhez, és fémes összeköttetéséhez. A csomagolási egység a következőket tartalmazza: 6 db állítható magasságú rögzítőszeglet, 6 esztrich-dübel és fedélalátámasztás (200 és 300 mm névleges csatornaszélességnél 3 darab) vagy szintezhető fedélillesztő-alátámasztás: 400 mm névleges csatornaszélességnél 3 darab, 500 és 600 mm névleges csatornaszélességnél pedig 6 darab. A csatornafedelek szállításkor fel vannak csavarozva.



St acél

FS szalaghorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	7424426
1. megnevezés	nyitható padlócsatorna
2. megnevezés	zárt
Gyártó	OBO
Méret	2400x500x60
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	2,4
mennyiségegység	méter
Súly	2262,5 kg
súly-mértékegység	kg/100 m

Méretek



hossz	2 400 mm
szélesség	500 mm

Muszaki adatlap

Csatornaegység, vakfedeles, 60-110 mm magas

Cikkszám: 7424426



Műszaki adatok

Szerelőnyílás fedlap	nem
Burkolatok	3
A szerelőnyílások darabszáma	0
A dugaszolható válaszfalak száma	2
Betervezett beépíthető egységek darabszáma	3
Rekeszek	3 St.
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Padló
Feneklemez	igen
Bepattanó fedélrögzítés	nem
Tömítés-beépítési lehetőség	igen
Beépítőnyílás padlótartályhoz	nem
Szétválasztható	nem
Alkalmas tágulási hézaghoz	nem
Szitaszövetes oldalfal	nem
Csatornamagasság max.	110 mm
Csatornamagasság min.	60 mm
Fedél anyagvastagsága	4
Minimális esztrich-magasság	60
Csatlakozónyílással	nem
Potenciálkiegyenlítéssel	nem
Válaszfalal	nem
Kiálló résszel	igen
Szerelőnyílás	nélkül
Szintezési tartomány max.	110 mm
Szintezési tartomány min.	60 mm
Hasznos keresztmetszet	16600 mm ²
Levehető felső rész	igen
Válaszfal-rögzítés_törlés	rasten
Válaszfal-rögzítés	bepattintós