

Muszaki adatlap

Szintezhető kazetta ellenőrző nyíláshoz, RKN, 9-es
névleges méret
Cikkszám: 7408974



9-es névleges méretű négyzetes "vak" kazetta egy ellenőrző nyílás elkészítéséhez. Beépítés csatornarendszerekben, álpadlóban vagy üreges padlóban, száraz vagy nedves ápolású padlóban, beltéren. Csak sima felületű padlóburkolatokhoz alkalmas.
3 db UT4 univerzális tartó beszereléséhez, 9 db tartókeretes vagy rögzítőkörmos készülékhez vagy 12 Modul 45® készülékhez. 3 db APMT5 fedlappal szerelhető.



A2 rozsdamentes acél

Törzsadatok

Cikkszám	7408974
1. megnevezés	Négyzetes kazetta
2. megnevezés	vakfedél
Gyártó	OBO
Méret	243x243x105
Anyag	rozsdamentes acél
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	370 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

Muszaki adatlap


Szintezhető kazetta ellenőrző nyíláshoz, RKN, 9-es
névleges méret
Cikkszám: 7408974



Méretetek



hossz	243 mm
szélesség	243 mm
Magasság	110 mm
h méret	110 mm



Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	0
kábelkivezetések száma	0
univerzális tartók száma	3 x UT4
Kivitel	Négyzetes
kábelkivezetős kivitel	Nincs vezeték kimenet
Padló kivágás/szerelőnyílás	244x244
Padlóápolás	nedves
Szétválasztható	nem
Padlómagasság max.	155 mm
Padlómagasság min.	110 mm
alkalmas álpadlókhöz	igen
alkalmas üreges padlókhöz	igen
Alkalmazható padló alatti dobozhoz	250/350
Szerelvénytartók szerelvényekhez	nem
Beépítési hosszúság	244 mm
Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez	9
Szintezési tartomány max.	155 mm
Szintezési tartomány min.	110 mm
Szabvány	EN 50085-2-2
IP védettség nyitott állapotban	IP00
IP védettség zárt állapotban	IP55
Schutzgrad IK-Code	IK10
Nagy teherbírású kivitel	nem
beépítőrendszer típusa	UT4
Függőleges terhelés, nagy felület	15.000 N-ig
Függőleges terhelés, kis terület	3.000 N-ig
Zulassungen	VDE
A padlóburkolat vastagsága	25 mm