

Muszaki adatlap

Kábeltálca RKS-Magic®, 60 FS fekete

Cikkszám: 6048253



Kábeltálca beépített gyorsösszekötő rendszerrel. Szalaghorganyzott felület, porszórt fekete (RAL9005) A kábeltálca 7 x 20 mm-es oldalsó perforációval rendelkezik a kiegészítő csatlakoztatási és szerelési elemek telepítéséhez. 11 mm-es perforálással közvetlen menetes rudas függesztéshez. Hasznos hosszúság 3000 mm.

Mágneses árnyékolás fedél nélkül 20 dB, fedéllel 50 dB.



St acél

P135 PES135 - poliészter

Törzsadatok

Cikkszám	6048253
Típus	RKSM 620 FSK SW
1. megnevezés	Kábeltálca RKSM
2. megnevezés	Magic, gyorsösszekötővel
Gyártó	OBO
Méret	60x200x3050
Szín	fekete; RAL 9005
Anyag	acél
Felület	PES135 - poliészter
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	6
mennyiségegység	méter
Súly	146,3 kg
súly-mértékegység	kg/100 m
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	4,5363 kg CO ₂ e / 1 Méter


Muszaki adatlap

Kábeltálca RKS-Magic®, 60 FS fekete

Cikkszám: 6048253



Méretetek



Méret	60 x 200
Hossz	3 050 mm
Szélesség	200 mm
Magasság	60 mm
Lemezvastagság	0,75 mm
B méret	200 mm
x méret	100 mm
y méret	150 mm
Maß W	200 mm

Műszaki adatok

Összekötők kivitele	Integrált összekötő
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Padló Mennyezet Fali-
Bejárható	nem
Tűzálló kábelrendszerek –	igen
Fedéllel	nem
Szerelőfurat az alján	igen
NATO lyukkép	nem
Hasznos keresztmetszet	118 cm ²
Hasznos keresztmetszet	11800 mm ²
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Oldalperforálás	igen
Nagyfeszítávú kivitel	nem
Hasznos hosszúság	3000 mm
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	Rögzítés bepattintással

Terhelések

Alkalmazható támaszközök min.	1 m
Alkalmazható támaszközök max.	2,5 m
Támaszköz 1,0 m	1,2 kN/m
Támaszköz 1,5 m	1 kN/m
Támaszköz 2,0 m	0,55 kN/m
Támaszköz 2,5 m	0,4 kN/m