

Műszaki adatlap

Leágazódoboz T100, Wieland-csatlakozó nélkül, 3-5-pólusú

Cikkszám: 2007840



Leágazódoboz 4 db 3-5 pólusú Wieland-csatlakozóhoz, a kábelek és vezetékek csatlakoztatásához beltéren és védett kültéri területeken. Téglalap alakú, kitérhető nyílásokkal az oldalán és az alján. Alkalmas fali és mennyezeti, valamint szerelőlemezre történő szereléshez. Lehetőség belső és sarokpontokon keresztül történő rögzítésre egyaránt. Fedél gyorszárral, plombálható.

Halogénmentes és UV-álló anyagokból készült.

Leágazódoboz a DIN EN 60670 szerint. A DIN EN 60695-2-11 szerint lángálló, vizsgálati hőmérséklet 650 °C.

Névleges belső méret: 136x102x57 mm



PP polipropilén

Törzsadatok

Cikkszám	2007840
Típus	T 100 WB5
1. megnevezés	Leágazódoboz
2. megnevezés	4 db 3-5 pólusú Wieland-csatl.
Gyártó	OBO
Méret	150x116x67
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	polipropilén
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	15,6 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,7388 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Leágazódoboz T100, Wieland-csatlakozó nélkül, 3-5-pólusú

Cikkszám: 2007840



Méretetek



Hossz	150 mm
Szélesség	116 mm
Magasság	67 mm

Műszaki adatok

Sorolható	igen
Bevezető nyílások száma	4
Bevezetés fajtája	Húzásmentesítő bevezetők a közvetlen átllyukasztáshoz 7-21 mm átmérőjű kábelek számára
A készülékház-átvezetés fajtája	Elősajtolás
Ui névleges szigetelési feszültség	500 V
a szerelvényezésnél	egyéb
Fedél	nem átlátszó
Fedélrögzítés	csavarozott
Bevezetőnyílás hátulról	igen
kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkezik.	4
Robbanásbiztos kivitel	nem
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Alak	derékszögű
Tűzálló kábelrendszerek –	nélkül
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül
Halogénmentes	igen
Névleges belső méret	136x102x57 mm
Árnyékolással	nem
Fedéllel	igen
Szerelési mód	Falra/mennyezetre szerelés
Névleges keresztmetszet min.	2,5 mm ²
Névleges feszültség	500 V
Plombálható	igen
Védettség	IP20
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	65 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-25 °C

Műszaki adatlap

Leágazódoboz T100, Wieland-csatlakozó nélkül, 3-5-pólusú

Cikkszám: 2007840



Műszaki adatok

Átlátszó fedél	nem
Időjárásálló	nem