

Muszaki adatlap

Leágazódoboz, T100, WAGO, egyfázisú

Cikkszám: 2007790



Leágazódoboz Wago csatlakozóaljzatokkal, 3 pólus. 6 db fekete kábel és vezeték csatlakoztatásához beltéri és védett kültéri területeken. Téglalap alakú, kitortható nyílásokkal az oldalán és az alján. Alkalmas falí és mennyezeti, valamint szerelőlemezre történő szereléshez. Lehetőség belső és sarokpontokon keresztül történő rögzítésre egyaránt. Fedél gyorszárral, plombálható. Halogénmentes és UV-álló anyagokból készült. Leágazódoboz a DIN EN 60670 szerint. A DIN EN 60695-2-11 szerint lángálló, vizsgálati hőmérséklet 650 °C. névleges belső méret: 136x102x57 mm



PP polipropilén

Törzsadatok

Cikkszám	2007790
Típus	T 100 WWB 6SW
1. megnevezés	leágazódoboz
2. megnevezés	Wago csatlakozóval 6 fekete
Gyártó	OBO
Méret	150x116x67
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	Polipropilén
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	29,5 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,7141 kg COe / 1 Darab


Muszaki adatlap

Leágazódoboz, T100, WAGO, egyfázisú

Cikkszám: 2007790




Méretetek



hossz	150 mm
szélesség	116 mm
Magasság	67 mm

Műszaki adatok



Sorolható	igen
Bevezető nyílások száma	4
Bevezetés típusa	Húzásmentesítő bevezetők a közvetlen átllyukasztáshoz 7-21 mm átmérőjű kábelek számára
A készülékház-átvezetés fajtája	Elősajtolás
Ui névleges szigetelési feszültség	500 V
a szerelvényezésnél	egyéb
Fedél	nem átlátszó
Fedélrögzítés	csavarozott
kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkezik.	4
Robbanásbiztos kivitel	nem
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Alak	derékszögű
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónához	nélkül
Halogénmentes	igen
Névleges belső méret	136x102x57 mm
Árnyékolással	nem
Fedéllel	igen
Névleges keresztmetszet min.	2,5 mm ²
Névleges feszültség	500 V
Plombálható	igen
Védettség	IP20
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-5 °C
Időjárásálló	nem