

Muszaki adatlap

UDHOME-ONE padlódoboz porvédő sávval, telelemezes, szerelvények nélkül, rozsdamentes acél
Cikkszám: 7368356



A négyzet alakú padlódoboz beltéri, száraz ápolású illetve esztrich padlókhöz alkalmazható. Beépíthető ház kikönnnyített bevezetőnyílásokkal védőcsövekhez (M20/M25). A fedél 4 szintezőlábbal a padlóburkolat felszínéhez állítható. Beépítési mélység legalább 75 mm, szintezési tartomány + 30 mm. A burkolatból kilátszó keret és fedél rozsdamentes acélból készül. Dekor fedél porvédő sávval a vezeték kivezetéséhez. A 15 kN-os teherbírás csak használaton kívüli állapotban garantált. Üres ház, egy Modul 45®-ös készülékhez és egy adatátviteli csatlakozóaljzathoz. Szállításkor egy zárólapal le van zárva.



A2	rozsdamentes acél, (W. Nr. 1.4301)
2B	felületkezelés nélkül, utókezelt

Törzsadatok

Cikkszám	7368356
1. megnevezés	Szerelvénybeépítő egys. üres
2. megnevezés	unequipped, with brush outlet
Gyártó	OBO
Méret	140x140x75
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Felület	felületkezelés nélkül, utókezelt
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	200 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

Muszaki adatlap

UDHOME-ONE padlódoboz porvédő sávval, telelemezes, szerelvények nélkül, rozsdamentes acél


Cikkszám: 7368356



Méretetek



hossz	140 mm
szélesség	140 mm
Magasság	75 mm
h méret	75 mm



Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	2
Bevezető nyílások száma	6
A szerelvények darabszáma	0
SCHUKO-csatlakozóaljzat száma	0
Aljzatok száma a brit szabvány szerint	0
Kivitel	Négyzetes
kábelkivezetős kivitel	Kétfés kábelkivezető
a szerelvényezésnél	Üres készülékház
padlóburkolat védőkeret	nem
Padlóápolás	száraz
Fedélkivitel	Dekorlemez
Tömítés-beépítési lehetőség	nem
Alkalmazási terület használat közben	6.101.1 Száraz ápolású padló
Alkalmazási terület, ha nincs használatban	6.101.1 Száraz ápolású padló
Esztrichmagasság max.	105 mm
Esztrichmagasság min.	75 mm
Padlómagasság max.	105 mm
Padlómagasság min.	75 mm
Alkalmas kültéri használatra	nem
alkalmas álpadlóhoz	igen
Alkalmazható esztrichsintű zárt padlócsatornához	nem
Alkalmazható esztrichbe ágyazott padlócsatornához	nem
alkalmas üreges padlóhoz	igen
nedves ápolású padlóhoz alkalmas	nem
alkalmas padló alatti csatornához	nem
Szerelvénytartók szerelvényekhez	nem

Műszaki adatlap

UDHOME-ONE padlódoboz porvédő sávval, telelemez, szerelvények nélkül, rozsdamentes acél

Cikkszám: 7368356



Műszaki adatok

Külső hosszúság	140 mm
Beépítési hosszúság	144 mm
padlóburkolat mélyedéssel	nem
Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez	2
Szintezési tartomány max.	105 mm
Szintezési tartomány min.	75 mm
IP védetség nyitott állapotban	IP20
IP védetség zárt állapotban	IP40
Schutzgrad IK-Code	IK10
Nagy teherbírású kivitel	nem
Függőleges terhelés, nagy felület	15.000 N-ig
Függőleges terhelés, kis terület	3.000 N-ig
Zulassungen	VDE