

Muszaki adatlap

Tömszelence, PG, hosszú menet, ezüstszürke

Cikkszám: 2024225



Tömszelence PG csatlakozómenettel kalapos-anyás kivitelben, leágazódobozokhoz, készülékházakhoz, elosztódobozokhoz normál és ipari területeken. Húzásmentesítővel és integrált tömítőgyűrűvel, MSZ EN 6244 szerint bevizsgálva. IP68 védeettségi szint. -20°C és +65°C között használható.



PA poliamid

Törzsadatok

Cikkszám	2024225
Típus	V-TEC L PG21 SGR
1. megnevezés	tömszelence
2. megnevezés	hosszú csatlakozómenettel
Gyártó	OBO
Méret	PG21
Szín	ezüstszürke; RAL 7001
Anyag	Poliamid
Legkisebb eladási egység	25
mennyiségegység	Darab
Súly	2,33 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

Muszaki adatlap

Tömszelence, PG, hosszú menet, ezüstszürke

Cikkszám: 2024225



Méretek

Technical drawing of a PG21 fitting. The side view shows the following dimensions: a top flange with a diameter of 9/18 mm, a main body with a length of 22 mm, a threaded section with a length of 15 mm, and a base with a diameter of 6 mm. The total length of the fitting is 38 mm. The top view shows a hexagonal base with a width of 33 mm and a central circular opening with a diameter of 37,5 mm. The fitting is labeled PG21.

e méret	37,5 mm
L	38 mm
max.	
L min.	28 mm
L1 méret	15 mm
L2 méret	6 mm
L3 méret	22 mm

Műszaki adatok	
A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Kivitel	egyenes
Hajlítás elleni védelem	nem
D tömítési tartomány max.	18 mm
D tömítési tartomány min.	9 mm
Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz	nem
Tömszelence lapos kábelhez	nem
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónához	nélkül
Menet	Pg 21
Csavarmenet típusa	PG
Menethossz	15 mm
Menet névleges mérete	21
Gewindesteigung	1,5 mm
Üvegzállal erősített	nem
Halogénmentes	igen
Instabil nyomaték	5 Nm
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
Útésálló	nem
Kulcsnyílás	33
Védettség	IP68
Hatlapú sarokméret	37,5 mm
Teilbare Verschraubung	nem

Műszaki adatlap

Tömszelence, PG, hosszú menet, ezüstszürke

Cikkszám: 2024225



Műszaki adatok

Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	65 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Húzásment. és elcsavarás elleni védelem D2 max.	18 mm
Húzásment. és elfordulás elleni védelem D2 min.	12 mm
Húzás-tehermentesítési lehetőség	igen