

Muszaki adatlap

Hutmutterkabelverschraubung, EMV, metrisches Gewinde, vernickelt

Cikkszám: 2086223



Robusztus elektromágneses összeférhetőségű (EMC) tömszelence IEC 423 szerinti metrikus csatlakozómenettel, kalapos szorítóanyás kivitelben fokozott tömítési igények kielégítéséhez. Hatékony húzásmentesítés, elfordulás elleni védelem és kiváló tömítés a teljes tartományban. Neoprén tömítőgyűrű. Poliamid szorítóbetét. Előszertelt O-tömítőgyűrűvel a csatlakozómeneten, VDE által bevizsgálva MSZ EN 50262 szerint. IP68 védettség 5 bar/1 óra esetén.



CuZn 37	sárgaréz
N	nikkelezett

Törzsadatok

Cikkszám	2086223
Típus	V-TEC VM40 EMV
1. megnevezés	tömszelence EMV
2. megnevezés	árnyékolt kábelhez
Gyártó	OBO
Méret	M40
Anyag	sárgaréz
Felület	nikkelezett
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	5
mennyiségegység	Darab
Súly	12,88 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,3351 kg CO _e / 1 Darab


Muszaki adatlap

Hutmutterkabelverschraubung, EMV, metrisches Gewinde, vernickelt

Cikkszám: 2086223



Méretetek



e méret	46 mm
L	49,5 mm
max.	
L1 méret	8 mm
L2 méret	4,5 mm
L3 méret	21 mm

Műszaki adatok

A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Kivitel	egyenes
Hajlítás elleni védelem	nem
D tömítési tartomány max.	27 mm
D tömítési tartomány min.	19 mm
Tömszelence lapos kábelhez	nem
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
Menet	M40 x 1,5
Csavarmenet típusa	metrikus
Menethossz	8 mm
Üvegszállal erősített	nem
Halogénmentes	nem
Instabil nyomaték	13,5 Nm
Ütőhatás-kategória	7
Húzásmentesítési kategória	A
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
Útésálló	nem
Kulcsnyílás	43
Védettség	IP68
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	100 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Húzás-tehermentesítési lehetőség	igen