

Muszaki adatlap

Überspannungsableiter V10 Compact 385 V

Cikkszám: 5093384



T2 + T3 típusú SPD

- Túlfeszültség-védelem az MSZ HD 60364-4-443 szerint
- Levezetőképesség 60 kA (8/20) összesen
- 3+1 kapcsolás, kompakt kivitel TN és TT-hálózatokhoz, 45 mm-es szélességhez
- Nagyteljesítményű varisztorokkal
- Termikus és dinamikus leválasztással, optikai állapotjelzéssel

Alkalmazás: szintelosztók, továbbá háromfázisú készülékek védelme

Törzsadatok

Cikkszám	5093384
Típus	V10 COMPACT 385
1. megnevezés	V10 Compact
Gyártó	OBO
Méret	385V
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	16,8 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

Műszaki adatok

	Levezetőképesség (8/20 µs) [összes]	60 kA
	Válaszidő	<25 ns
	Kifúvató	nem
	Kivitel	3+NPE
	A pólusok kivitele	3+N/PE
	Beépítési szélesség elosztóegységekben (TE, 17,5mm)	egyéb
	Üzemi hőmérséklet max.	80 °C
	Üzemi hőmérséklet min.	-40 °C
	Távjelzés	nem
	Utánfolyó áram megszakító képesség (eff) [N-PE]	0,1 kA
	Utánfolyó áram megszakító képesség leff	10
	Max. tartós feszültség, AC	385
	Integrierte Versicherung	nem
	Hajlékony vezető keresztmetszete (finomhuzalos) min.	10 mm ²
	Merev vezető keresztmetszete (egy-/többhuzalos) max.	10 mm ²
	Merev vezető keresztmetszete (egy-/többhuzalos) min.	2,5 mm ²
	LPZ	1→3
	Max. hálózattoldali túláramvédelem	63
	Maximális előtétbiztosítás	63 A
	Maximális levezetőképesség (8/20 µs)	20 kA
	Szerelési mód	Kalapsín 35 mm
	Névleges levezetőképesség (8/20 µs)	10 kA
	Névleges feszültség AC (50 / 60 Hz)	230 V
	Hálózattípus	egyéb
	Hálózattípus TN	igen
	Hálózattípus TN-C-S	igen
	Hálózattípus TN-S	igen
	Hálózattípus TT	igen
	Vizsgálati osztály 2. típus	igen
	Vizsgálati osztály 3. típus	igen
	Védettség	IP20
	Védelmi szint	≤1,5
	Jelzés a készüléken	optikai
	MSZ EN 61643-11 szerinti SPD	2+3-as típus
	SPD az IEC EN 61643-1 szerint	II+III. osztály
	Tűlfeszültség-védelmi eszközök vezeték típusa	Erősáramú vezeték AC