

Műszaki adatlap

Quick bilincs, világosszürke

Rend. sz. 2149010




PP polipropilén

OBO Quick rögzítobilincs típus 2955/....: az összes metrikus acélpáncélcsőhöz, valamint könnyű és nehéz metrikus szigetelő csövekhez. Alkalmas az OBO Quick-Pipe védőcsövek felszereléséhez. A csőbilincsen található jelölés lehetővé teszi a cső optimális pozícionálását, és így a bilincs elfordítható a megfelelő helyzetbe. OBO Multi-Quick és starQuick bilinccsel együtt is alkalmazható. Facsavarral vagy beütő tiplivel történő szerelésnél hosszanti furat az oldalirányú pozícionáláshoz. M16-M32 méret felcsavarozható M6 menetre. Ajánlott rögzítési távolság 50-60 cm, a max. kihúzási értékeket (F) 20 °C szobahőmérsékleten lásd a táblázatban.

Törzsadatok

cikkszám	2149010
típus	2955 M20
1. megnevezés	Quick rögzítobilincs
Méret	M20
szín	világosszürke
RAL-szám	7035
szerkezeti anyag	Polipropilén
anyag rövidítése	PP
Legkisebb értékesítési egység	100 darab
súly	0,33 kg/100 darab

Műszaki adatok



A méret	30,30 - 30,30 mm
B méret	16,00 mm
C méret	14 mm
D méret	19,40 mm
E méret	9,00 mm
F méret	4,20 mm
H méret	29,50 mm
h méret	10,00 mm
Sorolható	<input checked="" type="checkbox"/>
A kábelek/csövek száma	1
Kihúzási értékek	90 N
Rögzítési mód	Menetes furat
Törőerő	0,09 kN
Zárva	<input type="checkbox"/>
Névleges méret	M20
Halogénmentes	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Einlage	<input type="checkbox"/>
Szerelés bilinccsel	Átmenő furattal, M6 menetre felcsavarozható
D átfogási tartomány	20,00 - 20,00 mm
UV-álló	<input type="checkbox"/>