

Műszaki adatlap

Quick bilincs, világosszürke

Rend. sz. 2149022




PP polipropilén

OBO Quick rögzítőbilincs típus 2955/....: az összes metrikus acélpáncélcsőhöz, valamint könnyű és nehéz metrikus szigetelő csövekhez. Alkalmas az OBO Quick-Pipe védőcsövek felszereléséhez. A csőbilincsen található jelölés lehetővé teszi a cső optimális pozicionálását, és így a bilincs elfordítható a megfelelő helyzetbe. OBO Multi-Quick és starQuick bilinccsel együtt is alkalmazható. Facsavarral vagy beütő tiplivel történő szerelésnél hosszanti furat az oldalirányú pozicionáláshoz. M16-M32 méret felcsavarozható M6 menetre. Ajánlott rögzítési távolság 50-60 cm, a max. kihúzási értékeket (F) 20 °C szobahőmérsékleten lásd a táblázatban.

Törzsadatok

cikkszám	2149022
típus	2955 M32
1. megnevezés	Quick rögzítőbilincs
Méret	M32
szín	világosszürke
RAL-szám	7035
szerkezeti anyag	Polipropilén
anyag rövidítése	PP
Legkisebb értékesítési egység	50 darab
súly	0,63 kg/100 darab

Műszaki adatok



A méret	46,30 - 46,30 mm
B méret	16,00 mm
C méret	22,4 mm
D méret	31,40 mm
E méret	12,00 mm
F méret	4,20 mm
H méret	42,00 mm
h méret	11,00 mm
Sorolható	<input checked="" type="checkbox"/>
A kábelek/csövek száma	1
Kihúzási értékek	120 N
Rögzítési mód	Menetes furat
Törőerő	0,12 kN
Zárva	<input type="checkbox"/>
Névleges méret	M32
Halogénmentes	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Einlage	<input type="checkbox"/>
Szerelés bilinccsel	Átmenő furattal, M6 menetre felcsavarozható
D átfogási tartomány	32,00 - 32,00 mm
UV-álló	<input type="checkbox"/>