

# Műszaki adatlap

## Quick bilincs, világosszürke

Rend. sz. 2149028




PP polipropilén

OBO Quick rögzítobilincs típus 2955/....: az összes metrikus acélpáncélsőhöz, valamint könnyű és nehéz metrikus szigetelő csövekhez. Alkalmos az OBO Quick-Pipe védőcsövek felszereléséhez. A csőbilincsen található jelölés lehetővé teszi a cső optimális pozícionálását, és így a bilincs elfordítható a megfelelő helyzetbe. OBO Multi-Quick és starQuick bilinccsel együtt is alkalmazható. Facsavarral vagy beütő tiplivel történő szerelésnél hosszanti furat az oldalirányú pozícionáláshoz. M16-M32 méret felcsavarozható M6 menetre. Ajánlott rögzítési távolság 50-60 cm, a max. kihúzási értékeket (F) 20 °C szobahőmérsékleten lásd a táblázatban.

### Törzsadatok

cikkszám	2149028
típus	2955 M40
1. megnevezés	Quick rögzítobilincs
Méret	M40
szín	világosszürke
RAL-szám	7035
szerkezeti anyag	Polipropilén
anyag rövidítése	PP
Legkisebb értékesítési egység	50 darab
súly	0,84 kg/100 darab

### Műszaki adatok



A méret	57,30 mm
B méret	16,00 mm
C méret	26 mm
D méret	39,20 mm
E méret	11,00 mm
F méret	4,60 mm
H méret	51,00 mm
h méret	12,00 mm
Sorolható	<input checked="" type="checkbox"/>
A kábelek/csövek száma	1
Kihúzási értékek	140 N
Rögzítési mód	Menetes furat
Törőerő	0,14 kN
Lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Zárva	<input type="checkbox"/>
Névleges méret	M40
Halogénmentes	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Einlage	<input type="checkbox"/>
Szerelés bilinccsel	Átmenő furattal, M6 menetre felcsavarozható
D átfogási tartomány	40,00 - 40,00 mm
UV-álló	<input type="checkbox"/>