

Muszaki adatlap

Üres készülékház, X 06

Cikkszám: 2005602



Leágazódoboz kábelek és vezetékek csatlakoztatására beltéren és kültéren. Téglalap alakú, bevezetések nélkül, merev oldalfallal. Alkalmas fali és mennyezeti szereléshez, külső és belső vagy sarokpontokon keresztül történő rögzítéssel. IK09-nek megfelelően különösen ütésálló. Fedél gyorszárral, plombálható. Halogénmentes és UV-álló anyagokból készült. Leágazódoboz a DIN EN 60670 szerint. Ütésállóság IK09 a DIN EN 50102 szerint. Védettség IP67 a DIN EN 60529 szerint.



PC polikarbonát

Törzsadatok

Cikkszám	2005602
Típus	X06C SW
1. megnevezés	Üres doboz
Gyártó	OBO
Méret	150x116x86
Szín	grafitszürke; RAL 9011
Anyag	Polikarbonát
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	33,5 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO-lábnyom (GWP) bölcstől a kapuig	1,2909 kg COe / 1 Darab



Muszaki adatlap

Üres készülékház, X 06

Cikkszám: 2005602



Méretetek



hossz	151 mm
szélesség	117 mm
Magasság	86 mm

Műszaki adatok

Ráépítési lehetőség	nem
Fedélrögzítés	csavarozott
Alak	derékszögű
Alkalmas kültéri használatra	igen
Névleges belső méret	137x105x68 mm
Fedéllel	igen
Szerelési mód	Vakolaton kívüli
Védettség	IP67
Schutzgrad IK-Code	IK09
Védelmi fokozat	II
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-5 °C
Időjárásálló	igen