


# Muszaki adatlap

## Üreges falba szerelhető összekötő doboz

Cikkszám: 2003449



Üreges falba szerelhető összekötődoboz, a beépítéshez legalább 50 mm mélység és 7-35 mm anyagvastagság szükséges. Fehér fedéllel és fedélrögzítő csavarokkal. Sorkapcsok számára szabványos sínek (kalap- és profilsínek) beépítésére alkalmas.

- 8 bevezetés, Ø 20 mm
- 8 bevezetés pl. NYM-J 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> vezetékekhez
- 4 bevezetés adatkábelekhöz (kisfeszültségű)  
IEC 60670-1, IEC 60670-22 és DIN 49073-1 szerint.



PP polipropilén

### Törzsadatok

|                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cikkszám                                          | 2003449                               |
| Típus                                             | HV 100 KD                             |
| 1. megnevezés                                     | kötődoboz                             |
| 2. megnevezés                                     | üreges fal                            |
| Gyártó                                            | OBO                                   |
| Méret                                             | 105x105x50                            |
| Szín                                              | narancs                               |
| Anyag                                             | polipropilén                          |
| Legkisebb eladási egység                          | 25                                    |
| menyiségegység                                    | Darab                                 |
| Súly                                              | 6,3 kg                                |
| súly-mértékegység                                 | kg/100 darab                          |
| CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 0,0122 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Darab |

### Méretetek

|           |        |
|-----------|--------|
| Hossz     | 105 mm |
| Szélesség | 105 mm |
| Magasság  | 50 mm  |

### Műszaki adatok

|                                              |                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Bevezető nyílások száma                      | 20                                                   |
| Bevezetés fajtája                            | NYM-J vezetékek, adatkábelek és gégecsővek           |
| A készülékház-átvezetés fajtája              | Előszajtolás                                         |
| Kivitel                                      | Egyedi                                               |
| Építési forma                                | Kötődoboz                                            |
| a szerelvényezésnél                          | nélkül                                               |
| Fedél                                        | nem átlátszó                                         |
| Fedélrögzítés                                | csavarozott                                          |
| Bevezetőnyílás hátulról                      | igen                                                 |
| kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkezik. | 20                                                   |
| lángálló                                     | VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 850 °C |
| Alak                                         | Négyszetes                                           |
| Tűzálló kábelrendszerek –                    | nélkül                                               |
| Padlómagasság min.                           | 50 mm                                                |
| csőátmérőhöz                                 | 20 mm                                                |
| max. lemezvastagsághoz megfelelő             | 35 mm                                                |
| min. lemezvastagsághoz megfelelő             | 7 mm                                                 |
| Halogénmentes                                | igen                                                 |
| Max. Vezeték-keresztmetszet                  | 4 mm <sup>2</sup>                                    |
| Árnyékolással                                | nem                                                  |
| szegezhető rögzítőfüllel                     | nem                                                  |
| Csavarral                                    | igen                                                 |
| Szerelési mód                                | -                                                    |
| Névleges keresztmetszet max.                 | 4 mm <sup>2</sup>                                    |
| Névleges keresztmetszet min.                 | 2,5 mm <sup>2</sup>                                  |
| Plombálható                                  | nem                                                  |
| Útésálló                                     | nem                                                  |
| Védettség                                    | IP30                                                 |
| Csatlakozócsonkok                            | nélkül                                               |
| Légmentesen záródó                           | nem                                                  |
| Méretezési feszültség                        | 400 V                                                |