


Műszaki adatlap

Leágazódoboz, X 25, főáramkörü leágazó kapoccsal

Cikkszám: 2005324



Leágazódoboz kábelek és vezetékek csatlakoztatására beltéren és kültéren. Téglalap alakú, kitörhető nyílásokkal. Alkalmas fali és mennyezeti szereléshez, külső és belső vagy sarokpontokon keresztül történő rögzítéssel. IK08-nak megfelelően különösen ütésálló. Fedél gyorszárral, plombálható. Halogénmentes és UV-álló anyagokból készült.

Tartalmazza az 5-pólusú fővezetési leágazókapcsot pólusonként 4 x 50 mm² keresztmetszetű vezetékek csatlakoztatására.

Leágazódoboz a DIN EN 60670 szerint. A DIN EN 60695-2-11 szerint lángálló, vizsgálati hőmérséklet 650 °C. IK08 ütésállóság a DIN EN 50102 szerint.

Védettség IP67 a DIN EN 60529 szerint.



PC polikarbonát

Törzsadatok

Cikkszám	2005324
Típus	X25 H50 GNP5 LGR
1. megnevezés	Leágazódoboz
2. megnevezés	fővezetési sorkapoccsal
Gyártó	OBO
Méret	286x202x125
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	polikarbonát
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	165 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	3,9764 kg CO ₂ e / 1 Darab



Műszaki adatlap

Leágazódoboz, X 25, főáramkörü leágazó kapoccsal

Cikkszám: 2005324



Méretetek



Hossz	286 mm
Szélesség	202 mm
Magasság	126 mm

Műszaki adatok

Sorolható	igen
Bevezető nyílások száma	10
Bevezetés fajtája	Lépcsős membrán, méretre vágható
A készülékház-átvezetés fajtája	Elősajtolás
Ui névleges szigetelési feszültség	750 V
Fedél	nem átlátszó
Fedélrögzítés	csavarozott
Bevezetőnyílás hátulról	nem
kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkezik.	10 x Ø25/40/50
Robbanásbiztos kivitel	nem
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Alak	derékszögű
Üvegszállal erősített	igen
Halogénmentes	igen
Névleges belső méret	271x187x110 mm
Max. Vezeték-keresztmetszet	50 mm ²
Árnyékolással	nem
Fedéllel	igen
Szerelési mód	Falra/mennyezetre szerelés
Névleges keresztmetszet max.	25 mm ²
Névleges keresztmetszet min.	10 mm ²
Névleges feszültség	750 V
Plombálható	igen
ROHS-konform	exempt
Ütésálló	igen
Védettség	IP67
Védettségi fokozat IK-kód	IK09
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	65 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-25 °C
Átlátszó fedél	nem

Műszaki adatlap

Leágazódoboz, X 25, főáramköri leágazó kapoccsal

Cikkszám: 2005324



Műszaki adatok

Időjárásálló

igen