

# Műszaki adatlap

## Leágazódoboz T 25, bevezető nyílásokkal

Cikkszám: 2007029



Leágazódoboz a kábelek és vezetékek csatlakoztatásához beltéri és védett kültéri területeken. Kerek kivitel membrános kábelbevezetővel az oldalán és kitörhető nyílásokkal az alján. Alkalmos fali vagy mennyezeti szereléshez, szerelőlemezekre történő rögzítéshez. Lehetőség a belső rögzítésre. Erős rögzítőfedéllel. Halogénmentes és UV-álló anyagokból készült. Leágazódoboz a DIN EN 60670 szerint. A DIN EN 60695-2-11 szerint lángálló, vizsgálati hőmérséklet 650 °C. Ütésállóság IK07 a DIN EN 50102 szerint.



PP polipropilén

### Törzsadatok

Cikkszám	2007029
Típus	T 25
1. megnevezés	kábel-leágazódoboz
2. megnevezés	bevezetőnyílásokkal
Gyártó	OBO
Méret	Ø80x51
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	polipropilén
Legkisebb eladási egység	5
mennyiségegység	Darab
Súly	4,19 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,1609 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Darab

# Műszaki adatlap

## Leágazódoboz T 25, bevezető nyílásokkal




Cikkszám: 2007029

### Méretetek



Hossz	80 mm
Szélesség	80 mm
Magasság	51 mm



### Műszaki adatok

Sorolható	igen
Bevezető nyílások száma	4
Bevezetés fajtája	Csőbevezető idom
Bevezetés fajtája	Kábel
A készülékház-átvezetés fajtája	Lépcsős membrán, méretre vágható
Ui névleges szigetelési feszültség a szerelvényezésnél	500 V nélkül
Fedél	nem átlátszó
Fedélrögzítés	rápattintható
Bevezetőnyílás hátulról	igen
kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkeznek.	4 x M25
Robbanásbiztos kivitel	nem
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Alak	kerek
Tűzálló kábelrendszerek –	nélkül
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül
Üvegszállal erősített	nem
Halogénmentes	igen
Névleges belső méret	Ø63x45 mm
Árnyékolással	nem
Fedéllel	igen
Fektetés talajban	nem
Víz alatti szerelés	nem
Szerelési mód	Falra/mennyezetre szerelés
Névleges keresztmetszet min.	2,5 mm <sup>2</sup>
Névleges feszültség	500 V
Plombálható	nem
Védettség	IP65
Védettségi fokozat IK-kód	IK07

# Műszaki adatlap

Leágazódoboz T 25, bevezető nyílásokkal

Cikkszám: 2007029



## Műszaki adatok

Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	65 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-25 °C
Átlátszó fedél	nem
Kiöntőmasszával együtt szállítva	nem
Időjárásálló	nem
Húzás-tehermentesítési lehetőség	nem
Leágazódoboz fedelének kivitelezése	Vakfedél