

Muszaki adatlap

Leágázódoboz T 100, zárt

Cikkszám: 2007255



Leágázódoboz a kábelek és vezetékek csatlakoztatásához beltéri és védett kültéri területeken. Téglalap alakú, bevezetések nélkül, merev oldalfallal. Alkalmas fali és mennyezeti, valamint szerelőlemezre történő szereléshez. Lehetőség belső és sarokpontokon keresztül történő rögzítésre egyaránt. Fedél gyorszárral, plombálható. Halogénmentes és UV-álló anyagokból készült. Leágázódoboz a DIN EN 60670 szerint. A DIN EN 60695-2-11 szerint lángálló, vizsgálati hőmérséklet 650 °C. Ütésállóság IK07 a DIN EN 50102 szerint.



PP polipropilén

Törzsadatok

Cikkszám	2007255
Típus	T 100 OE
1. megnevezés	kábel-leágázódoboz
2. megnevezés	without entries
Gyártó	OBO
Méret	150x116x67
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	polipropilén
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	16,2 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,6772 kg CO ₂ e / 1 Darab


Muszaki adatlap

Leágázódoboz T 100, zárt

Cikkszám: 2007255



Méretetek



Hossz	150 mm
Szélesség	116 mm
Magasság	67 mm

Műszaki adatok

Sorolható	igen
Bevezetés fajtája	nincs
Bevezetés fajtája	Kábel
A készülékház-átvezetés fajtája	nélkül
Ui névleges szigetelési feszültség	500 V
a szerelvényezésnél	nélkül
Fedél	nem átlátszó
Fedélrögzítés	csavarozott
Bevezetőnyílás hátulról	igen
kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkeznek.	nincs
Robbanásbiztos kivitel	nem
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 750 °C
Alak	derékszögű
Tűzálló kábelrendszerek –	nélkül
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül
Halogénmentes	igen
Névleges belső méret	136x102x57 mm
Árnyékolással	nem
Fedéllel	igen
Szerelési mód	Falra/mennyezetre szerelés
Névleges keresztmetszet min.	10 mm ²
Névleges feszültség	500 V
Plombálható	igen
Védettség	IP66
Védettségi fokozat IK-kód	IK07
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	60 °C

Muszaki adatlap

Leágazódoboz T 100, zárt

Cikkszám: 2007255



Műszaki adatok

Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-5 °C
Átlátszó fedél	nem
Időjárásálló	nem