

Műszaki adatlap

Leágazódoboz T60, kikönnnyítéssel

Cikkszám: 2007926



Leágazódoboz a kábelek és vezetékek csatlakoztatásához beltéri és védett kültéri területeken. Négyzetes forma kikönnnyítéssel az oldalán és az alján. Alkalmas fali és mennyezeti, valamint szerelőlemezre történő szereléshez. Lehetőség belső és sarokpontokon keresztül történő rögzítésre egyaránt. Erős rögzítőfedéllel. Halogénmentes és UV-álló anyagokból készült. Leágazódoboz a DIN EN 60670 szerint. A DIN EN 60695-2-11 szerint lángálló, vizsgálati hőmérséklet 650 °C. Ütésállóság IK07 a DIN EN 50102 szerint.

névleges belső méret: 100x100x48 mm



PP polipropilén

Törzsdatok

Cikkszám	2007926
Típus	T 60 M25
1. megnevezés	Leágazódoboz
2. megnevezés	M25 bevezetés
Gyártó	OBO
Méret	114x114x57
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	polipropilén
Legkisebb eladási egység	5
menyiségegység	Darab
Súly	12,3 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,519 kg CO2e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Leágázódoboz T60, kikönnyítéssel

Cikkszám: 2007926



Méretetek



Hossz	114 mm
Szélesség	114 mm
Magasság	57 mm

Műszaki adatok

Sorolható	igen
Bevezető nyílások száma	7
Bevezetés fajtája	Dugaszolható tömítés
Bevezetés fajtája	Tömszelence
A készülékház-átvezetés fajtája	Elősajtolás
Ui névleges szigetelési feszültség	500 V
a szerelvényezésnél	nélkül
Fedél	nem átlátszó
Fedélrögzítés	csavarozott
Bevezetőnyílás hátulról	igen
kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkeznek.	7 x Ø25
Robbanásbiztos kivitel	nem
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Alak	Négyzetes
Tűzálló kábelrendszerek –	nélkül
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónához	nélkül
Üvegzárral erősített	nem
Halogénmentes	igen
Névleges belső méret	100x100x48 mm
Árnyékolással	nem
Fedéllel	igen
Szerelési mód	Falra/mennyezetre szerelés
Névleges keresztmetszet min.	6 mm ²
Névleges feszültség	500 V
Plombálható	igen
Védettség	IP67
Védettségi fokozat IK-kód	IK07
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-5 °C
Átlátszó fedél	nem
Időjárásálló	nem