

Muszaki adatlap

Tömszelence, metrikus menet, hosszú, ezüstszürke

Cikkszám: 2022926



Tömszelence metrikus csatlakozómenettel kalapos-anyás kivitelben, leágazódobozokhoz, készülékházakhoz, elosztódobozokhoz normál és ipari területeken. Húzásmentesítővel és integrált tömítőgyűrűvel, MSZ EN 6244 szerint bevizsgálva. IP68 védelemben. -20°C és +65°C között használható.



PA poliamid

Törzsadatok

Cikkszám	2022926
Típus	V-TEC VM L20 SGR
1. megnevezés	tömszelence
2. megnevezés	metrikus, hosszított menettel
Gyártó	OBO
Méret	M20
Szín	ezüstszürke; RAL 7001
Anyag	poliamid
Legkisebb eladási egység	50
mennyiségegység	Darab
Súly	0,883 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,0465 kg CO2e / 1 Darab


Muszaki adatlap

Tömszelence, metrikus menet, hosszú, ezüstszürke



Cikkszám: 2022926

Méretetek



e méret	27 mm
L	32,5 mm
max.	
L min.	22,5 mm
L1 méret	15 mm
L2 méret	5 mm

Műszaki adatok

A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Kivitel	egyenes
Hajlítás elleni védelem	nem
D tömítési tartomány max.	13 mm
D tömítési tartomány min.	6 mm
Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz	nem
Tömszelence lapos kábelhez	nem
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül
Menet	M20 x 1,5
Csavarmenet típusa	metrikus
Menethossz	15 mm
Menet névleges mérete	20
Menetemelkedés	1,5 mm
Üvegszállal erősített	nem
Halogénmentes	igen
Instabil nyomaték	3,75 Nm
Útőhatás-kategória	3
Húzásmentesítési kategória	A
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
Útésálló	nem
Kulcsnyílás	24
Védettség	IP68
Hatlapú sarokméret	27 mm
Összepattintható tömszelence	nem
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	65 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Húzás-tehermentesítési lehetőség	igen