

# Műszaki adatlap

Tömszelence, metrikus menet, hosszú, világosszürke

Cikkszám: 2022947



Tömszelence metrikus csatlakozómenettel kalapos-anyás kivitelben, leágazódobozokhoz, készülékházakhoz, elosztódobozokhoz normál és ipari területeken. Húzásmentesítővel és integrált tömítőgyűrűvel, MSZ EN 6244 szerint bevizsgálva. IP68 védeettségi szint. -20°C és +65°C között használható.



PA poliamid

## Törzsadatok

|                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cikkszám                                          | 2022947                               |
| Típus                                             | V-TEC VM L20 LGR                      |
| 1. megnevezés                                     | tömszelence                           |
| 2. megnevezés                                     | metrikus, hosszított menettel         |
| Gyártó                                            | OBO                                   |
| Méret                                             | M20                                   |
| Szín                                              | világosszürke; RAL 7035               |
| Anyag                                             | poliamid                              |
| Legkisebb eladási egység                          | 50                                    |
| menyiségegység                                    | Darab                                 |
| Súly                                              | 0,883 kg                              |
| Súlymértékegység                                  | kg/100 darab                          |
| CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 0,0461 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Darab |


# Műszaki adatlap

Tömszelence, metrikus menet, hosszú, világosszürke

Cikkszám: 2022947



## Méretetek



|          |         |
|----------|---------|
| e méret  | 27 mm   |
| L        | 32,5 mm |
| max.     |         |
| L min.   | 22,5 mm |
| L1 méret | 15 mm   |
| L2 méret | 5 mm    |

## Műszaki adatok

|                                        |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| A tömítés fajtája                      | Tömítőgyűrű                                          |
| Kivitel                                | egyenes                                              |
| Hajlítás elleni védelem                | nem                                                  |
| D tömítési tartomány max.              | 13 mm                                                |
| D tömítési tartomány min.              | 6 mm                                                 |
| Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz      | nem                                                  |
| Tömszelence lapos kábelhez             | nem                                                  |
| lángálló                               | VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C |
| Robbanásveszélyes zónához              | nélkül                                               |
| robbanásveszélyes zónához              | nélkül                                               |
| Porrobbanásveszélyes zónákhoz          | nélkül                                               |
| Menet                                  | M20 x 1,5                                            |
| Csavarmenet típusa                     | metrikus                                             |
| Menethossz                             | 15 mm                                                |
| Menet névleges mérete                  | 20                                                   |
| Menetemelkedés                         | 1,5 mm                                               |
| Úvegsszállal erősített                 | nem                                                  |
| Halogénmentes                          | igen                                                 |
| Instabil nyomaték                      | 3,75 Nm                                              |
| Útőhatás-kategória                     | 3                                                    |
| Húzásmentesítési kategória             | A                                                    |
| Tömítőbetét, több kábelhez             | nem                                                  |
| Ellenanyával                           | nem                                                  |
| ROHS-konform                           | igen                                                 |
| Útésálló                               | nem                                                  |
| Kulcsnyílás                            | 24                                                   |
| Védettség                              | IP68                                                 |
| Hatlapú sarokméret                     | 27 mm                                                |
| Összepattintható tömszelence           | nem                                                  |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max. | 65 °C                                                |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min. | -20 °C                                               |
| Húzás-tehermentesítési lehetőség       | igen                                                 |