

Műszaki adatlap

Tömszelence, PG, hosszú menet, világosszürke

Cikkszám: 2024314



Tömszelence PG csatlakozómenettel kalapos-anyás kivitelben, leágazódobozokhoz, készülékházakhoz, elosztódobozokhoz normál és ipari területeken. Húzásmesztítővel és integrált tömítőgyűrűvel, MSZ EN 6244 szerint bevizsgálva. IP68 védeettségi szint. -20°C és +65°C között használható.



PA poliamid

Törzsadatok

Cikkszám	2024314
Típus	V-TEC L PG13 LGR
1. megnevezés	tömszelence
2. megnevezés	hosszú csatlakozómenettel
Gyártó	OBO
Méret	PG13,5
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	poliamid
Legkisebb eladási egység	50
menyiségegység	Darab
Súly	1,09 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,0593 kg CO ₂ e / 1 Darab

Méretek

Technical drawing of a cable gland. The side view shows a threaded part with a hexagonal base. Dimensions include: 5-12 (thread length), 10 (thread diameter), 18 (thread length), 23-30 (total length), 15 (thread diameter), 5 (thread length), and PG11 (thread type). The top view shows a hexagonal base with a diameter of 27 mm and a height of 24 mm.

e méret	27 mm
L	30 mm
max.	
L min.	23 mm
L1 méret	15 mm
L2 méret	5 mm
L3 méret	18 mm

Műszaki adatok

A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Kivitel	egyenes
Hajlítás elleni védelem	nem
D tömítési tartomány max.	12 mm
D tömítési tartomány min.	5 mm
Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz	nem
Tömszelence lapos kábelhez	nem
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül
Menet	Pg 13,5
Csavarmenet típusa	PG
Menethossz	15 mm
Menet névleges mérete	13,5
Menetemelkedés	1,5 mm
Üvegszállal erősített	nem
Halogénmentes	igen
Instabil nyomaték	2,5 Nm
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
Útésálló	nem
Kulcsnyílás	24
Védettség	IP68
Hatlapú sarokméret	27 mm
Összepattintható tömszelence	nem

Műszaki adatlap

Tömszelence, PG, hosszú menet, világosszürke

Cikkszám: 2024314



Műszaki adatok

Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	65 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Húzásment. és elcsavarás elleni védelem D2 max.	12 mm
Húzásment. és elfordulás elleni védelem D2 min.	6 mm
Húzás-tehermentesítési lehetőség	igen