

A tömítőlemez a DIN 46320 szerinti műanyag és fém tömszelencék számára egyrészt mechanikai védelmet nyújt, másrészt biztosítja a védettség megtartását a kábel beszerelése előtt.

Alkalmazás: a tömítőlemez a szorítócsavar és a nyomógyűrű közé kell behelyezni. Ha követelmény az IP65 védettség betartása, akkor a tömítőlemezeket a nyomógyűrű és a tömítőgyűrű közé ajánlatos behelyezni. A kábelek behúzásakor a tömítőlemez el kell távolítani, amely később ismételt felhasználható lesz.


Pg

PVC polivinil-klorid

Törzsadatok

Cikkszám	2029723
Típus	107 V PG11 PVC
1. megnevezés	tömítőkorong
Gyártó	OBO
Méret	PG11
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	poli(vinil-klorid)
Legkisebb eladási egység	100
menyiségegység	Darab
Súly	0,03 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,001 kg CO ₂ e / 1 Darab

Méretetek



D méret	16,5 mm
t méret	0,5 mm

Műszaki adatlap

Tömítőlemez, PG

Cikkszám: 2029723



Műszaki adatok

Kivitel	egyéb
PG menetmérethez megfelelő	11
ROHS-konform	igen