

Muszaki adatlap

Merítetten tűzihorganyzott acélcső, menet nélkül

Cikkszám: 2046594



Elektromos védőcső menetes végek nélkül az MSZ EN 61386-1 szerint a kábelek és vezetékek mechanikai védelme érdekében. Sorjamentes belső fallal.



St	acél
FT	merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	2046594
Típus	S20W FT
1. megnevezés	acélpáncélcső
2. megnevezés	menet nélkül
Gyártó	OBO
Méret	Ø20, 3000mm
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	30
mennyiségegység	méter
Súly	44,7 kg
súly-mértékegység	kg/100 m
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	1,1746 kg CO ₂ e / 1 Méter

Muszaki adatlap

Merítetten tűzhorganyzott acélcső, menet nélkül

Cikkszám: 2046594



Méretetek



Hossz	3 000 mm
D méret	20 mm
L méret	3 000 mm
m méret (mm)	M20
t méret	1 mm

Műszaki adatlap

Merítetten tűzihorganyzott acélcső, menet nélkül

Cikkszám: 2046594



Műszaki adatok

Vakolaton kívüli	igen
A csövek kivétele	merev, menet nélkül
Betonba szerelés	igen
Hajlíthatóság	merev
Nyomószilárdság	nehéz (1250 N)
Használati hőmérséklet max.	+ 400 °C
Használati hőmérséklet min.	- 45 °C
Szerelés üreges falba	igen
Szerelés fára	igen
Telepítés talajban	igen
Kültéri szerelés	igen
Osztályozási kód	44571
Gép- és berendezés-telepítés	igen
Karmantyúval	nem
Szálhúzott felület	nem
Polírozott felület	nem
Ütőszilárdság	nehéz (2,0 kg/300 mm)
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	400 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-45 °C
Padló alatti szerelés (bitumen, forró aszfalt)	igen
Padló alatti szerelés (esztrich)	igen
.	igen