

Műszaki adatlap

Tömszelence, metrikus menet

Cikkszám: 2086030



Robusztus tömszelence IEC 423 szerinti metrikus csatlakozómenettel, kalapos szorítóanyás kivitelben fokozott tömítési igények kielégítéséhez. Húzásmentesítés, vezetékvédelem és tömítettség a teljes megfogási tartományban. Hatékony húzásmentesítés, elfordulás elleni védelem és kiváló tömítés a teljes tartományban. Neoprén tömítőgyűrű. Előszerelt tömítőgyűrűvel a csatlakozómeneten, VDE által bevizsgálva MSZ EN 50262 szerint, IP68-as védettség 5bar/1h esetén, felhasználási hőmérséklettartomány -20 és +100°C között.



sárgaréz



nikkelezett

Törzsadatok

Cikkszám	2086030
Típus	V-TEC VM20 MS
1. megnevezés	tömszelence
Gyártó	OBO
Méret	M20
Anyag	sárgaréz
Felület	nikkelezett
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	25
mennyiségegység	Darab
Súly	3,14 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,0806 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Tömszelence, metrikus menet

Cikkszám: 2086030



Méretetek



e méret	24 mm
L	27 mm
max.	
L1 méret	6 mm
L2 méret	3,5 mm
L3 méret	16,5 mm

Műszaki adatok

A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Kivitel	egyenes
Hajlítás elleni védelem	nem
D tömítési tartomány max.	13 mm
D tömítési tartomány min.	9 mm
Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz	nem
Tömszelence lapos kábelhez	nem
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
Menet	M20 x 1,5
Csavarmenet típusa	metrikus
Menethossz	6 mm
Üvegszállal erősített	nem
Halogénmentes	nem
Instabil nyomaték	3,5 Nm
Ütőhatás-kategória	6
Húzásmentesítési kategória	A
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
Ütésálló	nem
Kulcsnyílás	22
Védettség	IP68
Hatlapú sarokméret	24 mm
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	100 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Húzás-tehermentesítési lehetőség	igen