# Műszaki adatlap

## Quick rögzítőbilincs, lángálló, kőszürke

## Cikkszám: 2149327




Lángálló rögzítőbilincs metrikus acélpáncélcsövekhez, középnehéz és nehéz kivitelű műanyag csövekhez valamint Quick-Pipe védőcsövekhez. Univerzális rögzítési lehetőségek oldalfalra és mennyezetre, beltéren és védett kültéren egyaránt. Facsavarral vagy beütő tiplivel történő szerelésnél hosszanti furat az oldalirányú pozicionáláshoz. Szerszám nélküli csőrögzítés. M16-M32 méret felcsavarozható M6 menetre. Ajánlott rögzítési távolság 50-60 cm, a max. kihúzási értékeket 20 °C szobahőmérsékleten lásd a táblázatban.

PP polipropilén

### Törzsadatok

| | |
|---|---|
| Cikkszám | 2149327 |
| Típus | 2955 F M40 STGR |
| 1. megnevezés | Quick rögzítőbilincs |
| 2. megnevezés | lángálló |
| Gyártó | OBO |
| Méret | M40 |
| Szín | kőszürke; RAL 7030 |
| Anyag | polipropilén |
| Legkisebb eladási egység | 50 |
| mennyiségegység | Darab |
| Súly | 0,835 kg |
| Súlymértékegység | kg/100 darab |
| CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 0,0374 kg CO2e / 1 Darab |

# Műszaki adatlap

## Quick rögzítőbilincs, lángálló, kőszürke

## Cikkszám: 2149327

### Méretek




| | |
|---|---|
| A méret | 57,3 mm |
| B méret | 16 mm |
| C méret | 26,0 mm |
| D méret | 39,2 mm |
| e méret | 11 mm |
| F méret | 4,6 mm |
| h méret | 12 mm |
| H méret | 51 mm |

### Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| Sorolható | igen |
| A kábelek/csövek száma | 1 |
| Kihúzási értékek | 110 N |
| Rögzítési mód | Menetes furat |
| lángálló | VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 750 °C |
| Lezárt | nem |
| Halogénmentes | igen |
| Betéttel | nem |
| Névleges méret | M40 |
| ROHS-konform | igen |
| Szerelés bilinccsel | Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubbar |
| UV-álló | nem |