

# Muszaki adatlap

## Quick rögzítőbilincs, lángálló, kőszürke

Cikkszám: 2149333



Lángálló rögzítőbilincs metrikus acélpáncélcsővekhez, középnehéz és nehéz kivitelű műanyag csövekhez valamint Quick-Pipe védőcsövekhez. Univerzális rögzítési lehetőségek oldalfalra és mennyezetre, beltéren és védett kültéren egyaránt. Facsavarral vagy beütő tiplivel történő szerelésnél hosszanti furat az oldalirányú pozicionáláshoz. Szerszám nélküli csörögztetés. M16-M32 méret felcsavarozható M6 menetre. Ajánlott rögzítési távolság 50-60 cm, a max. kihúzási értékeket 20 °C szobahőmérsékleten lásd a táblázatban.



PP polipropilén

### Törzsadatok

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Cikkszám                             | 2149333                  |
| Típus                                | 2955 F M50 STGR          |
| 1. megnevezés                        | Quick rögzítőbilincs     |
| 2. megnevezés                        | lángálló                 |
| Gyártó                               | OBO                      |
| Méret                                | M50                      |
| Szín                                 | kőszürke; RAL 7030       |
| Anyag                                | polipropilén             |
| Legkisebb eladási egység             | 25                       |
| mennyiségegység                      | Darab                    |
| Súly                                 | 1,454 kg                 |
| súly-mértékegység                    | kg/100 darab             |
| CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 0,0608 kg CO2e / 1 Darab |


# Muszaki adatlap

Quick rögzítőbilincs, lángálló, kőszürke

Cikkszám: 2149333



## Méretetek



|         |         |
|---------|---------|
| A méret | 70,3 mm |
| B méret | 18 mm   |
| C méret | 32 mm   |
| D méret | 49 mm   |
| e méret | 12 mm   |
| F méret | 6 mm    |
| h méret | 14 mm   |
| H méret | 63 mm   |

## Műszaki adatok

|                        |  |
|------------------------|--|
| Sorolható              | igen   |
| A kábelek/csövek száma | 1  |
| Kihúzási értékek       | 135 N  |
| Rögzítési mód          | Menetes furat  |
| lángálló               | VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 750 °C |
| Lezárt                 | nem  |
| Halogénmentes          | igen   |
| Betéttel               | nem  |
| Névleges méret         | M50  |
| Szerelés bilincssel    | Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubbar         |
| UV-álló                | nem  |