


# Muszaki adatlap

## Quick rögzítőbilincs, lángálló, fehér

Cikkszám: 2149363



Lángálló rögzítőbilincs metrikus acélpáncélcsővekhez, középnehéz és nehéz kivitelű műanyag csövekhez valamint Quick-Pipe védőcsövekhez. Univerzális rögzítési lehetőségek oldalfalra és mennyezetre, beltéren és védett kültéren egyaránt. Facsavarral vagy beütő tiplivel történő szerelésnél hosszanti furat az oldalirányú pozicionáláshoz. Szerszám nélküli cső rögzítés. M16-M32 méret felcsavarozható M6 menetre. Ajánlott rögzítési távolság 50-60 cm, a max. kihúzási értékeket 20 °C szobahőmérsékleten lásd a táblázatban.



PP polipropilén

### Törzsadatok

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Cikkszám                             | 2149363                  |
| Típus                                | 2955 F M25 RW            |
| 1. megnevezés                        | Quick rögzítőbilincs     |
| 2. megnevezés                        | lángálló                 |
| Gyártó                               | OBO                      |
| Méret                                | M25                      |
| Szín                                 | hófehér; RAL 9010        |
| Anyag                                | polipropilén             |
| Legkisebb eladási egység             | 100                      |
| mennyiségegység                      | Darab                    |
| Súly                                 | 0,43 kg                  |
| súly-mértékegység                    | kg/100 darab             |
| CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 0,0189 kg CO2e / 1 Darab |


# Muszaki adatlap

Quick rögzítőbilincs, lángálló, fehér

Cikkszám: 2149363



## Méretetek



|         |         |
|---------|---------|
| A méret | 36,3 mm |
| B méret | 16 mm   |
| C méret | 17,5 mm |
| D méret | 24,3 mm |
| e méret | 12 mm   |
| F méret | 4,2 mm  |
| h méret | 10 mm   |
| H méret | 34 mm   |

## Műszaki adatok

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Sorolható                 | igen   |
| A kábelek/csövek száma    | 1  |
| Kihúzási értékek          | 90 N   |
| Rögzítési mód             | Menetes furat  |
| lángálló                  | VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 750 °C |
| Lezárt                    | nem  |
| Halogénmentes             | igen   |
| Betéttel                  | nem  |
| Névleges méret            | M25  |
| Szerelés bilincssel       | Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubbar         |
| D befogási tartomány max. | 25 mm  |
| D befogási tartomány min. | 25 mm  |
| UV-álló                   | nem  |