Műszaki adatlap

Quick bilincs, fekete

Cikkszám: 2149567



Rögzítőbilincs metrikus acélpáncélcsövekhez, középnehéz és nehéz kivitelű műanyag csövekhez valamint Quick-Pipe védőcsövekhez. Univerzális rögzítési lehetőségek oldalfalra és mennyezetre, beltéren és védett kültéren egyaránt. Facsavarral vagy beütő tiplivel történő szerelésnél hosszanti furat az oldalirányú pozicionáláshoz. Szerszám nélküli csőrögzítés. M16-M32 méret felcsavarozható M6 menetre. Ajánlott rögzítési távolság 50-60 cm, a max. kihúzási értékeket 20 °C szobahőmérsékleten lásd a táblázatban.

HALOGEN FREE

PP polipropilén

Törzsadatok


Cikkszám	2149567
Típus	2955 M25 SW
1. megnevezés	Quick rögzítőbilincs
Gyártó	OBO
Méret	M25
Szín	fekete; RAL 9005
Anyag	polipropilén
Legkisebb eladási egység	100
mennyiségegység	Darab
Súly	0,43 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,0189 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Quick bilincs, fekete

Cikkszám: 2149567

Méretek



A méret	36,3 mm
B méret	16 mm
C méret	17,5 mm
D méret	24,3 mm
e méret	12 mm
F méret	4,2 mm
h méret	10 mm
H méret	34 mm

Műszaki adatok

Sorolható	igen
A kábelek/csövek száma	1
Kihúzási értékek	90 N
Rögzítési mód	Menetes furat
Lezárt	nem
Halogénmentes	igen
Betéttel	nem
Névleges méret	M25
ROHS-konform	igen
Szerelés bilinccsel	Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubbar
UV-álló	nem