

# Muszaki adatlap

## Quick bilincs, fekete

Cikkszám: 2149571



Rögzítőbilincs metrikus acélpáncélcsővekhez, középnehéz és nehéz kivitelű műanyag csövekhez valamint Quick-Pipe védőcsövekhez. Univerzális rögzítési lehetőségek oldalfalra és mennyezetre, beltéren és védett kültéren egyaránt. Facsavarral vagy beütő tiplivel történő szerelésnél hosszanti furat az oldalirányú pozicionáláshoz. Szerszám nélküli csörögztetés. M16-M32 méret felcsavarozható M6 menetre. Ajánlott rögzítési távolság 50-60 cm, a max. kihúzási értékeket 20 °C szobahőmérsékleten lásd a táblázatban.



PP polipropilén

### Törzsadatok

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Cikkszám  | 2149571                               |
| Típus   | 2955 M32 SW                           |
| 1. megnevezés                                     | Quick rögzítőbilincs                  |
| Gyártó  | OBO                                   |
| Méret   | M32                                   |
| Szín  | fekete; RAL 9005                      |
| Anyag   | polipropilén                          |
| Legkisebb eladási egység                          | 50                                    |
| mennyiségegység                                   | Darab                                 |
| Súly  | 0,63 kg                               |
| súly-mértékegység                                 | kg/100 darab                          |
| CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 0,0265 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Darab |


# Muszaki adatlap

Quick bilincs, fekete

Cikkszám: 2149571



## Méretetek



|         |         |
|---------|---------|
| A méret | 46,3 mm |
| B méret | 16 mm   |
| C méret | 22,4 mm |
| D méret | 31,4 mm |
| e méret | 12 mm   |
| F méret | 4,2 mm  |
| h méret | 11 mm   |
| H méret | 42 mm   |

## Műszaki adatok

|                        |  |
|------------------------|--|
| Sorolható              | igen   |
| A kábelek/csövek száma | 1  |
| Kihúzási értékek       | 100 N  |
| Rögzítési mód          | Menetes furat                                |
| Lezárt                 | nem  |
| Halogénmentes          | igen   |
| Betéttel               | nem  |
| Névleges méret         | M32  |
| Szerelés bilinccsel    | Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubbar |
| UV-álló                | nem  |