

# Muszaki adatlap

## Quick-Pipe védőcső, világosszürke

Cikkszám: 2153904



Nyitható Quick-Pipe® műanyag védőcső, kábelek és vezetékek utólagos védelméhez, beltéri és védett kültéri területeken. Falra és mennyezetre szerelhető Quick-, proQuick- és Multi-Quick bilincsekkel. Szerszám nélkül nyitható és zárható egy fordítással a bilincsben. A Quick-Pipe védőcső -25 és +60°C között használható.



**PVC** polivinil-klorid

### Törzsadatok

Cikkszám	2153904
Típus	2953 M16 LGR
1. megnevezés	Quick-Pipe védőcső
Gyártó	OBO
Méret	M16
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	poli(vinil-klorid)
Legkisebb eladási egység	50
mennyiségegység	méter
Súly	7 kg
súly-mértékegység	kg/100 m
CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,1918 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Méter

# Muszaki adatlap

## Quick-Pipe védőcső, világosszürke

Cikkszám: 2153904



### Méretek



Hossz	2 000 mm
C méret	8,2 mm
D méret	15,6 mm
t méret	1,2 mm

### Műszaki adatok

Vakolaton kívüli	igen
Lángálló kivétel	nem
Betonba szerelés	nem
Méret	M16
Halogénmentes	nem
Szerelés fára	igen
Telepítés talajban	nem
Kültéri szerelés	nem
Osztályozási kód	0
Gép- és berendezés-telepítés	igen
Karmantyúval	nem
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-25 °C
Padló alatti szerelés (esztrich)	nem
.	nem