# Műszaki adatlap

## Quick-Pipe védőcső, világosszürke

## Cikkszám: 2153920



Nyitható Quick-Pipe® műanyag védőcső, kábelek és vezetékek utólagos védelméhez, beltéri és védett kültéri területeken. Falra és mennyezetre szerelhető Quick-, proQuick- és Multi-Quick bilincsekkel. Szerszám nélkül nyitható és zárható egy fordítással a bilincsben. A Quick-Pipe védőcső -25 és +60°C között használható.

IP 44

M

PVC polivinil-klorid

### Törzsadatok

| | |
|---|---|
| Cikkszám | 2153920 |
| Típus | 2953 M25 LGR |
| 1. megnevezés | Quick-Pipe védőcső |
| Gyártó | OBO |
| Méret | M25 |
| Szín | világosszürke; RAL 7035 |
| Anyag | poli(vinil-klorid) |
| Legkisebb eladási egység | 30 |
| mennyiségegység | méter |
| Súly | 16 kg |
| Súlymértékegység | kg/100 m |
| CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 0,3491 kg CO2e / 1 Méter |

# Műszaki adatlap

## Quick-Pipe védőcső, világosszürke

## Cikkszám: 2153920

### Méretek




| | |
|---|---|
| Hossz | 2 000 mm |
| C méret | 13.6 mm |
| D méret | 25 mm |
| t méret | 1,6 mm |

### Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| Vakolaton kívüli | igen |
| Lángálló kivitel | nem |
| Betonba szerelés | nem |
| Méret | M25 |
| Halogénmentes | nem |
| Szerelés fára | igen |
| Telepítés talajban | nem |
| Kültéri szerelés | nem |
| Osztályozási kód | 0 |
| Gép- és berendezés-telepítés | igen |
| Karmantyúval | nem |
| ROHS-konform | igen |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max. | 60 °C |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min. | -25 °C |
| Padló alatti szerelés (esztrich) | nem |
| . | nem |