

Muszaki adatlap

Quick-Pipe T-idom, fehér

Cikkszám: 2153953



A Quick-Pipe T-elem, mely két összepattintható félből áll, Quick-Pipe csőre ráhelyezve pattinthatók össze. Quick-Pipe vagy flexibilis csövekhez alkalmas. Szerszám nélküli nyitás és zárás. A Quick-Pipe T-elem -25 és +60°C között használható.



PP polipropilén

Törzsadatok

Cikkszám	2153953
Típus	3000 TMS M20 RW
1. megnevezés	Quick-Pipe T-leágazás
Gyártó	OBO
Méret	M20
Szín	hófehér; RAL 9010
Anyag	polipropilén
Legkisebb eladási egység	5
menyiségegység	Darab
Súly	1,401 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,1037 kg CO ₂ e / 1 Darab


Muszaki adatlap

Quick-Pipe T-idom, fehér

Cikkszám: 2153953



Méretetek



B méret	26 mm
B2 méret	110 mm
d méret	20 mm
L méret	69 mm
L1 méret	20 mm
R méret	22 mm

Műszaki adatok

Kivitel	rugós
Alak	T-idom
Méret	M20
Halogénmentes	igen
Karmantyúval	nem
Szálhúzott felület	nem
Polírozott felület	nem
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	0 °C