

Muszaki adatlap

Quick-Pipe védőcső, fehér

Cikkszám: 2153963



Nyitható Quick-Pipe® műanyag védőcső, kábelek és vezetékek utólagos védelméhez, beltéri és védett kültéri területeken. Falra és mennyezetre szerelhető Quick-, proQuick- és Multi-Quick bilincsekkel. Szerszám nélkül nyitható és zárható egy fordítással a bilincsben. A Quick-Pipe védőcső -25 és +60°C között használható.



PVC polivinil-klorid

Törzsadatok

| | |
|---|---------------------------------------|
| Cikkszám | 2153963 |
| Típus | 2953 M20 RW |
| 1. megnevezés | Quick-Pipe védőcső |
| Gyártó | OBO |
| Méret | M20 |
| Szín | hófehér; RAL 9010 |
| Anyag | poli(vinil-klorid) |
| Legkisebb eladási egység | 40 |
| mennyiségegység | méter |
| Súly | 11,5 kg |
| súly-mértékegység | kg/100 m |
| CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 0,2443 kg CO ₂ e / 1 Méter |

Muszaki adatlap

Quick-Pipe védőcső, fehér

Cikkszám: 2153963



Méretek



| | |
|---------|----------|
| Hossz | 2 000 mm |
| C méret | 10 mm |
| D méret | 20 mm |
| t méret | 1,5 mm |

Műszaki adatok

| | |
|--|--------|
| Vakolaton kívüli | igen |
| Lángálló kivétel | nem |
| Betonba szerelés | nem |
| Méret | M20 |
| Halogénmentes | nem |
| Szerelés fára | igen |
| Telepítés talajban | nem |
| Kültéri szerelés | nem |
| Osztályozási kód | 0 |
| Gép- és berendezés-telepítés | igen |
| Karmantyúval | nem |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max. | 60 °C |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min. | -25 °C |
| Padló alatti szerelés (esztrich) | nem |
| . | nem |