

# Muszaki adatlap

## Quick-Pipe védőcső, fehér

Cikkszám: 2153966



Nyitható Quick-Pipe® műanyag védőcső, kábelek és vezetékek utólagos védelméhez, beltéri és védett kültéri területeken. Falra és mennyezetre szerelhető Quick-, proQuick- és Multi-Quick bilincsekkel. Szerszám nélkül nyitható és zárható egy fordítással a bilincsben. A Quick-Pipe védőcső -25 és +60°C között használható.



**PVC** polivinil-klorid

### Törzsadatok

Cikkszám	2153966
Típus	2953 M25 RW
1. megnevezés	Quick-Pipe védőcső
Gyártó	OBO
Méret	M25
Szín	hófehér; RAL 9010
Anyag	poli(vinil-klorid)
Legkisebb eladási egység	30
mennyiségegység	méter
Súly	16 kg
súly-mértékegység	kg/100 m
CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,3385 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Méter

# Muszaki adatlap

Quick-Pipe védőcső, fehér

Cikkszám: 2153966



## Méretetek



Hossz	2 000 mm
C méret	13.6 mm
D méret	25 mm
t méret	1,6 mm

## Műszaki adatok

Vakolaton kívüli	igen
Lángálló kivitel	nem
Betonba szerelés	nem
Méret	M25
Halogénmentes	nem
Szerelés fára	igen
Telepítés talajban	nem
Kültéri szerelés	nem
Osztályozási kód	0
Gép- és berendezés-telepítés	igen
Karmantyúval	nem
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-25 °C
Padló alatti szerelés (esztrich)	nem
.	nem