Műszaki adatlap

Quick-Pipe védőcső, fehér

Cikkszám: 2153969



Nyitható Quick-Pipe® műanyag védőcső, kábelek és vezetékek utólagos védelméhez, beltéri és védett kültéri területeken. Falra és mennyezetre szerelhető Quick-, proQuick- és Multi-Quick bilincsekkel. Szerszám nélkül nyitható és zárható egy fordítással a bilincsben. A Quick-Pipe védőcső -25 és +60°C között használható.

IP 44

M

PVC polivinil-klorid

Törzsadatok

Cikkszám	2153969
Típus	2953 M32 RW
1. megnevezés	Quick-Pipe védőcső
Gyártó	OBO
Méret	M32
Szín	hófehér; RAL 9010
Anyag	poli(vinil-klorid)
Legkisebb eladási egység	20
mennyiségegység	méter
Súly	21,5 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,445 kg CO2e / 1 Méter

Műszaki adatlap

Quick-Pipe védőcső, fehér

Cikkszám: 2153969

Méretek



Hossz	2 000 mm
C méret	17 mm
D méret	32 mm
t méret	1,7 mm

Műszaki adatok

Vakolaton kívüli	igen
Lángálló kivitel	nem
Betonba szerelés	nem
Méret	M32
Halogénmentes	nem
Szerelés fára	igen
Telepítés talajban	nem
Kültéri szerelés	nem
Osztályozási kód	0
Gép- és berendezés-telepítés	igen
Karmantyúval	nem
ROHS-konform	igen
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-25 °C
Padló alatti szerelés (esztrich)	nem
.	nem