



Kiszerezés: rudakban.

Tartósan rugalmas, szálmentes, polimer és ásványi alapú tömítőtapasz a szerelés során pl. tömszelencéknél vagy hasonló szerkezeti elemeknél előforduló rések, üregek kitöltéséhez, szennyeződések és víz behatolásának megakadályozására.

Szín: halványszürke

A tömítőtapasz tulajdonságai:

- halogén-, sav- és szilikonmentes
- alacsony hőmérsékleten is feldolgozható
- tartós hőállóság +80 °C-ig
- korróziógátló
- csekély vízfelvétel
- jó szigetelő tulajdonságok
- átütési szilárdság 16 kV/mm VDE 0291 2. rész szerint

A tömítő kitt tulajdonságai:

- korlátlan ideig tárolható
- halogén-, sav- és szilikonmentes
- alacsony hőmérsékleten is feldolgozható
- hőállóság: +80°C-ig
- korróziógátló
- enyhén nedvszívó
- jó szigetelő
- villamos szilárdság: 16 kV/mm (VDE 0291 2. rész szerint)
- korlátlan ideig tárolható

### Törzsadatok

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Cikkszám                 | 2340038                        |
| Típus                    | 115 GR-GN                      |
| 1. megnevezés            | vill. szigetelő és tömítő kitt |
| Gyártó                   | OBO                            |
| Méret                    | ca.100g                        |
| Szín                     | natúr                          |
| Legkisebb eladási egység | 10                             |
| mennyiségegység          | Darab                          |
| Súly                     | 11,02 kg                       |
| Súlymértékegység         | kg/100 darab                   |

# Műszaki adatlap

Elektromosan szigetelő és tömítő kitt

Cikkszám: 2340038



## Műszaki adatok

|            |              |
|------------|--------------|
| Kivitel    | Ásványi alap |
| Csomagolás | Rúd          |