

Muszaki adatlap

Sprint-csavar, keresztornyos

Cikkszám: 3192466



Erősített acél, galvanikusan horganyzott és sárgára passzívált hostafilon bevonatú edzett acél. Süllyesztett fejű keresztornyossal (Pozidrive 2 méret kivéve 6 mm átmérő ahol 3 méret).

SPRINT-csavarok alkalmazása lényegesen lerövidíti a becsavarozási időt a hagyományos csavarokéval szemben. Ez a kettős menethez vezető megfogócsúcsos első menetnek köszönhető.

Felhasználási terület: fa, faforgács lemezek, gipszkarton lemezek, műanyag dübelek.



St acél

G galvanikusan horganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	3192466
Típus	4759 5.0x50
1. megnevezés	Sprint csavar
2. megnevezés	süllyesztettfejű, kereszt.
Gyártó	OBO
Méret	5x50mm
Anyag	acél
Felület	galvanikusan horganyzott
Felületi szabvány	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Legkisebb eladási egység mennyisége	200
Súly	0,48 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Műszaki adatlap

Sprint-csavar, keresztornyos

Cikkszám: 3192466



Méretetek



Hossz	50 mm
D méret	5 mm
L méret	50 mm

Műszaki adatok

edzett	igen
Fejátmérő	9,2 mm
Fejforma	Süllyesztett fejű
Csavaros rögzítéstechnikai elemek	Pozidriv PZ