

# Muszaki adatlap

## Fém-feszítőék

Cikkszám: 3484602



Alkalmazási terület: gázbeton, könnyűbeton, poroton, habkő, gipszkarton, üreges és tömör téglafalazatok. Fúrás nélkül beüthető gázbetonba és kisebb szilárdságú anyagokba. Kiválóan alkalmas magas üzemi hőmérsékletű helyekhez.




**St** acél

**GTP** galvanikusan horganyzott, átlátszóra passzívált

### Törzsadatok

Cikkszám	3484602
Típus	MD 5 GTP
1. megnevezés	féműbel
Gyártó	OBO
Méret	5x30mm
Anyag	acél
Felület	galvanikusan horganyzott, átlátszóra passzíválva
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	200
Darab	
Súly	0,19 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

### Méretek



Hossz	30 mm
D méret	5 mm
L méret	30 mm

# Műszaki adatlap

## Fém-feszítőék

Cikkszám: 3484602



### Műszaki adatok

Kivétel	Műanyag feszítőék
Furatmélység	35 mm
Furatátmérő max.	7 mm
Furatátmérő min.	5 mm
Alkalmas a kábelkötözővel való rögzítésre	nem
Alkalmazható gázbetonhoz	igen
Alkalmazható hatlapfejű facsavarhoz	nem
Facsavarok	4-5
Peremmel	nem
Csavarral	nem
Építőanyaghoz megfelelő	Pórusbeton Gázbeton Tömör téglá Függőlegesen perforált téglá